

5

*Single, Double
or Self-centering!*

FMS

Morse e Cubi / Vises & Vise Towers

INDICE - INDEX

pages		pages		pages		pages		pages	
Art.	5.	Art.	5.	Art.	5.	Art.	5.	Art.	5.
62	50	805M	55	810X	18 - 27	860	14		
62K	67 - 69	805N	54 - 55	810XA	27	860C	44		
81P	50	805O	54 - 55	810Y	27	860D	14		
84U	31	805P	55	810YA	27	860E	14		
90	35	805Q	55	810Z	27	860F	14		
99A	67 - 69	805R	55	812	31	863	16		
99B	67 - 69	805T	55	812A	31	863C	46		
99H	67 - 69	805U	31	812B	31	863D	16		
99S	67 - 69	805UA	31	812C	31	863E	16		
220 G01	58	805V	35	813	31	863F	16		
220 G02	58	805VA	35	813A	31	864	18		
220 G11	58	806	22	813C	31	865	20		
247T	35	806A	22	814	56	865D	20		
375	61	806B	23	815	31	865E	20		
512	57	806C	23	815A	31	865F	20		
296	6	806D	23	815C	31	866	24		
547G	58	806E	23	818	52	866D	24		
547K	58	806F	22	821	53	866E	24		
566	62	806G	23	822	53	866F	24		
571	62	806H	23	823	59	867	28		
800	38	806M	23	823B	59	867D	28		
800A	38	806K	23	825	59	867E	28		
800B	38	806SLD	23	825A	61	867F	28		
800C	42	806SLE	23	825B	59	868	32		
800D	38	807	22	825C	59	868D	32		
800E	61	807A	22	827A	60	868E	32		
800G	42	808	22	828A	60	868F	32		
800I	61	808A	22	829A	52	870	36		
800Z	38	808B	22	830	52	870A	54		
801	50	810	56	831	59	870C	46		
801G	61	810A	56	832	59	870D	36		
801H	61	810B	56	833	59	870E	36		
801I	61	810D	56	834	59	870F	36		
801S	61	810DT	57	835	60	882A	38		
802	12 - 14 - 16 - 20 - 24 - 28 - 32 - 36 - 38	810E	57	836	60	890	62 - 65		
		810J	56 - 57	837	60	890K/1	62		
804	49	810K	57	838	60	890K/2	63		
805	54	810L	57	850B	61	890K/3	63		
805A	54	810M	57	850C	61	890K/4	64		
805B	54	810O	18 - 56 - 57	850E	61	891	62		
805C	54	810P	57	850H	61	892	62		
805D	55	810Q	31	850P	61	900	40		
805DT	55	810QA	31	850T	61	900Y	40		
805E	55	810R	57	852	60	983	3		
805F	18 - 54 - 55	810T	57	853	60	DPG250	66		
805G	18 - 55	810U	31	855	12	DIVIGER 205	68		
805H	55	810UA	31	855A	12				
805I	55	810UZ	31	855C	44				
805J	55	810V	57	855D	12				
805K	55	810W	27	855E	12				
805L	55	810WA	27	855F	12				

VALIGETTA DI CAMPIONATURA FMS (Art.860)
FMS SAMPLE KIT CASE (Art.860)

Art. 983

Art.860 T.1x300



Morsa / Vise Art. 860

Cod. 0.98.30000

Art. 860 - All'Interno - Inside:

			
Art.810L	Art.807	Art.810X	Art.810U
			
Art.810J	Art.814	Art.806B	Art.806C
			
Art.806D	Art.806E	Art.806F	Art.298
			
Art.297	Art.850H	Art.370	Art.375



SIMBOLOGIA DATI TECNICI
TECHNICAL DATA ICONS

GANASCE JAWS						POSSIBILITÀ POSSIBILITY						
	Piane Straights	A gradino With step	Oscillanti Floating	Oscillanti con inserti regolabili Floating with inserts adjustable	Prismatiche Prismatic		Serraggio singolo Single clamping	Serraggio doppio Double clamping	Predisposi- zione Zero Point Zero Point Ready	Cubi-morsa Vise tower	Divisore Automatic Automatic dividing head	Divisore Meccanico Mechanical dividing head
PIASTRE GANASCE JAW PLATES						PAGINE PAGES						
	Discen- dente Pull down	Piana Straight	Cambio rapido manuale Quick manual change	GRIP GRIP	Inserti GRIP Inserti GRIP							

OPZIONI LAVORAZIONI EXTRA
OPTIONS FOR EXTRA MACHINING

Nei codici, **FMS** si riferisce agli articoli dei gruppi 5, 6 e 7.
In codes, **FMS** refers to articles in groups 5, 6 and 7.

Lavorazione extra Extra machining	Cod.	Lavorazione extra Extra machining	Cod.
AGGIUNTA di un foro calibrato ADDITION of a calibrated hole	MAN-010-FMS	MONTAGGIO SEMPLICE SIMPLE ASSEMBLY	MAN-060-FMS
AGGIUNTA di una chiave calibrata ADDITION of a calibrated key-way	MAN-020-FMS	MONTAGGIO ed ALLINEAMENTO (Standard) (Standard) ASSEMBLY and ALIGNMENT	MAN-070-FMS
PREDISPOSIZIONE SEMPLICE SIMPLE SET UP	MAN-030-FMS	MONTAGGIO VERTICALE COMPLETE VERTICAL ASSEMBLY	MAN-080-FMS
PREDISPOSIZIONE & MONTAGGIO COMPLETO COMPLETE SET UP & MOUNTING	MAN-040-FMS	ALLINEAMENTO e CONTROLLO tramite DEA ALIGNMENT and CONTROL by DEA \ CMM	MAN-090-FMS
MONTAGGIO PARZIALE PARTIAL ASSEMBLY	MAN-050-FMS	TABULATO controllo DEA PRINTOUT DEA control	MAN-100-FMS

Vedi pagina 5.70 per esempi applicativi - See page 5.70 for application examples

Morse e cubi morsa / Vises & vise-towers

FMS SERIES

Un sistema modulare flessibile con centinaia di ganasce disponibili

A Flexible modular system with hundreds of jaws available

ESTREMA VERSATILITÀ EXTREME VERSATILITY

•3 posizioni per la ganascia fissa; •Serraggio dall'esterno all'interno e viceversa; •Posizionamento verticale-orizzontale-laterale; •Collegamento: fianco a fianco, dorso a dorso, fianco a dorso; •Possibilità illimitata per ganasce speciali; •Sostituzione semplice e precisa delle ganasce; •Elemento di prolunga per pezzi fuori misura; •Sistema di serraggio meccanico, idraulico, pneumatico elettrico o con moltiplicatore di potenza, tramite comando manuale, a pedale o mediante pulsante elettrico (vedi pag. 12); •Costruzione solida e compatta e massima apertura rispetto alla sua lunghezza; •Flessioni praticamente ridotte di due volte rispetto alle precedenti morse modulari standard; •Accurata ripetibilità di posizionamento del pezzo da lavorare; •Precisioni geometriche con tolleranze entro 0,02 mm; •Protezione integrale dalla penetrazione di corpi estranei tramite piastre scorrevoli; •Possibilità di trasformazione di ogni morsa singola in morsa autocentrante o in morsa doppia tramite la semplice sostituzione delle ganasce sul corpo base universale. (ESEMPLI APPLICATIVI A PAGINA 5.76).

•3 positions for the fixed jaw; •Outside to inside clamping and viceversa; •Vertically, horizontally and sideways vise positioning; •Side to side, back to back and back to side vise positioning; •Unlimited special jaws; •Simple and precise exchange of jaws; •Extension element for extra-long pieces; •Mechanic, hydraulic or pneumatic or electrical clamping system or with pressure multiplier, through manual, pedal or push button board control (see page 12); •Space saving design, solid construction and maximum blocking ratio to total length; •Deflection reduced two times with respect to the STANDARD modular vises; •Very accurate repeatability of workpiece position; •Geometrical accuracy with tolerances within 0,02 mm; •Integral protection from chips and dirty through sliding protection; •Possibility to transform each single vise in a self-centering vise with possibility to block from outside to inside and vice versa and in a double vise through the simple substitution of the jaws on the universal vise body base. (APPLICATION EXAMPLES ON PAGE 5.76)

Vite a doppio filetto Double thread spindle

Vite principale (completamente protetta) con filetto destro e sinistro e slitte guidate lunghe quanto il corpo base con più chiavette per ganasce mobili

Completely protected main spindle with left and right thread and guided slides long as the vise base with multiple movable jaw positions

Chiavette di posizionamento Positioning Keyways

Chiavette longitudinali e trasversali sia sulla base per il posizionamento orizzontale, sia in testa per il posizionamento verticale. Longitudinal and cross keyways both on the base bottom surface for horizontal positioning and on the side for vertical positioning



3 Morse in Una 3 Vises in One

Possibilità di trasformare ogni morsa singola in una morsa autocentrante con bloccaggio concentrico dall'esterno all'interno e viceversa e in morsa doppia tramite la semplice sostituzione delle ganasce sul corpo base universale.

Possibility to transform each single vise in a self-centering vise with the possibility to block from outside to inside and viceversa and in a double vise through the simple substitution of the jaw on the universal vise body base.



Altissima rigidità Highest rigidity

Base della morsa con una sezione doppia per garantire maggiore rigidità. Flessioni ridotte di due volte rispetto alle normali morse modulari standard. Disponibili cubi monoblocco.

Higher vise base in order to guarantee a better rigidity. Bending reduced two times with respect to the standard modular vises. Available solid vise towers



Riconfigurazione Rapidissima Quickest Vise Resetting

Grazie alla piastra ganascia intercambiabile manualmente tramite sistema a pettine

Thanks to the quick interchangeable jaw plate through ground comb system




Precisione / Accuracy
±0,02mm



Durezza / Hardened
HRC 58±2

Nata espressamente per i centri di lavoro, la gamma FMS permette ottimizzazioni di serraggio con riferimenti precisi in spazi contenuti, usure inesistenti e rigidità impensabile (spessore della base raddoppiato), possibilità di bloccare più pezzi contemporaneamente con l'ausilio di sistemi meccanici, pneumatici, elettrici o idraulici. Tutte sono disponibili/predisposte sia per piazzamenti verticali che orizzontali. Serraggi di qualsiasi lunghezza. La caratteristica (Brevettata) che meglio contraddistingue questa serie di morse consiste nella possibilità di trasformare ogni morsa singola (cioè adibita al serraggio di un singolo pezzo) in una morsa autocentrante con bloccaggio concentrico dall'esterno all'interno e viceversa e in morsa doppia tramite la semplice sostituzione delle ganasce sul corpo base universale. Tutto ciò ne suggerisce l'impiego in situazioni produttive caratterizzate da lotti di pezzi estremamente diversi fra loro riducendo tempi di set-up e garantendo un'accurata ripetibilità di posizionamento e quindi di precisione migliorando l'efficienza globale del sistema produttivo.

Born to be dedicated to machining centres, FMS series of vises allow workholdings with perfect alignment in a space saving design, extremely high wear resistance, with deflection reduced 2 times in respect to the STD modular vises (base thickness doubled), possibility to clamp more pieces simultaneously with mechanic, hydraulic pneumatic or electric devices. You can use them both for vertical and horizontal clamping without any price charge. Grip any work length. The feature (Patented) which identifies this line of vises consists in the possibility to transform each single vise (1 piece clamping) in a self-centering vise with possibility to block from outside to inside and viceversa and in a double vise through the simple substitution of the jaws on the universal vise body base. All that suggests their use in the production of lots of highly different pieces reducing set-up times and assuring very accurate repeatability of workpiece position and precision, increasing the global efficiency of the production process.



Ganasce Mobili Oscillanti
per serraggio di pezzi irregolari
Floating Movable Jaws
for irregular workpieces


SCAN IT TO SEE



THE WEB PAGE



Singole, Doppie o Autocentranti!
Single, Double or Self-centering!



Serraggio particolare su gradino grande
Workpiece clamping on the large step

Ganascia Mobile Art.810P
Movable Jaw Art.810P

Ganascia Fissa Art.805Q
Fixed Jaw Art.805Q

Serraggio particolare su gradino piccolo
Workpiece clamping on the small step

Sistema a terza mano - Third hand service

Consente il carico e serraggio lieve del primo particolare da lavorare mentre viene caricato il secondo di dimensione maggiore. Molto utile con l'utilizzo verticale della morsa.

It allows the first workpiece loaded to be clamped lightly while the second workpiece is being loaded. Such device is useful especially with the vise vertically positioned

Staffe di ancoraggio / Vise holding clamps

NEW
2026

Soluzioni personalizzate / Customized solutions

FMS

Coppia staffe di fissaggio Art.296, complete di vite e dado a "T"

Pair of vise holding clamps Art.296 complete of screw and "T" nuts




Esempio d'ordine per morsa tipo 3 su macchina con cave a T da 18mm: **Art.296 T.3 X=18mm**

Oppure con codice: **2.29.6300 X=18mm**

Order example for Type 3 vise on machine with 18mm T-slots: **Art.296 T.3 X=18mm**


Also with code: **2.29.6300 X=18mm**



Staffaggio Consigliato
Suggested fixing

Consigliate 3 coppie di staffe Art.296 per ogni morsa

Suggested 3 pairs of holding clamps Art.296 for each vise




Cava a T

T Slot

Specificare sempre la cava della vostra macchina

Always specify the machine T-slot dimension




Art.287 (Pag.4.34)

Dadi a T - T Nuts

Per fissaggio morsa alle cave a T della macchina

For vise clamping on the machine T-slots





Art.296

(Art.298 + Art.287)

Consigliate 3 coppie di staffe Art.296 per ogni morsa

Suggested 3 pairs of holding clamps Art.296 for each vise

Tipo (grandezza) Type (size)		1				1				2 - 3				4 - 5 - 6														
Art. 296 Coppia di staffe Holding clamps pair 1 X M8  	Cava a T slot	12	14	16	18	12*	14	16	16	18	20	18*	20	22	16	18	20	22	18*	20	22	16	18	20	22	18*	20	22
	T-nuts Ref. N°	8	9	10	11	12	13	14	20	21	22	32	39	40	20	21	22	23	32	39	40	20	21	22	23	32	39	40
	Filetto vite Screw thread	M8				M10		M12 *		M16		M12 *		M16		M12		M16 *										
	A	50				50		50		50		76		76		86		86										
B	24				24		24		24		30		30		40		40											
C	6				6		6		6		6		6		10		10											
Ø D	8,5				11		13		17		13		17		13		17											
E	10				10		10		10		13		13		15		15											
Ø F	14				-		-		-		-		-		-		-											
G / G1	14				16/15		17,5/13		19/9		17/22		16/15		26/27		26/27											
H	34				34		34		34		42		42		50		50											
I	8				10		10		10		-		-		-		-											
J	4				4		4		4		10		10		10		10											
T ± 0,1	15				15		15		15		20		20		26		26											
Cod.	2.29.61000 / M8				2.29.61000 / M10		2.29.61000 / M12		2.29.61000 / M16		2.29.63000 / M12		2.29.63000 / M16		2.29.65000 / M12		2.29.65000 / M16											


*Scelta consigliata - Suggested choice

*Scelta NON consigliata - NO Suggested choice

FMS

Soluzioni personalizzate a tutti i vostri problemi di serraggio

Customized solutions for all your clamping problems




Morse FMS automatizzate in verticale

FMS vises automated vertically mounted

Gestione automatica di morsa meccaniche grazie alla predisposizione per connessione con il robot. Lavorazioni del particolare su 3 lati con un unico serraggio evitando il riposizionamento ed una seconda ripresa del particolare da lavorare.

Automated machine setting thanks to the pre-fitting with robot connection. Workpiece machining on 3 sides with one clamping and so avoiding re-positioning and a second machining of the workpiece.



Morsa FMS con riduttore epicicloidale

FMS vise with epicyclic force reducer

Riduttore epicicloidale il quale consente di moltiplicare notevolmente la coppia sviluppata dal motore idraulico consentendo di arrivare a elevate forze di serraggio , fino a 480 kN

Epicyclic force reducer able to multiply greatly the torque generated by the hydraulic engine reaching a very high clamping force, maximum 480kN.



Serraggio automatico di grandi particolari tondi

Round workpieces automatic clamping

Sistema di serraggio meccanico con morsa FMS per il serraggio di particolari tondi di grandi dimensioni controllato tramite centralina idraulica da CNC

Quick positioning and clamping with FMS vises of whole equipment on round Zero Point plate through pull-studs and centering pin.



Non solo per centri a 5 assi

Not only for 5th axis machines

Morsa autocentrante FMS su centro di lavoro verticale con ganasce personalizzate in alluminio.

Self Centering FMS vise with Taylor made jaws aluminum mounted on Vertical CNC



Morse FMS in verticale con robot

FMS vises vertically mounted + robot

Assieme di morsa FMS montate verticalmente su centro orizzontale gestite tramite robot anche per carico e scarico pezzi

FMS vises vertically mounted on horizontal machining center. Both vise clamping and workpieces turnover are operated through automated robotic system.

TRE MORSE IN UNA THREE VISES IN ONE



Acquista il modulo base universale. Una soluzione aperta per il lavoro di oggi pensando a quello di domani !
Buy the base body. A Versatile solution for present and future machining !

CORPO BASE Art.855


BASE BODY Art.855

Modulo base universale
CENTINAIA DI GANASCE DISPONIBILI !!

Universal vise body module
HUNDREDS OF JAWS AVAILABLE !!


SERRAGGI SINGOLI

SINGLE CLAMPING







SERRAGGI DOPPI

DOUBLE CLAMPING




AUTOCENTRANTE

SELF-CENTERING




VERSIONI PER SERRAGGI DOPPI


DOUBLE CLAMPING CONFIGURATION




Art. 860




Art. 863




Art. 865




Art. 866



Art. 867



Art. 855D




Art. 855F


(Art. 855 + 890 + 266B)

VERSIONI AUTOCENTRANTI


SELF-CENTERING TYPE




Art. 860A




Art. 863A




Art. 865A




Art. 870




Art. 868A




Art. 855E




CUBI DI MORSE MONTATI A CROCE O DORSO A DORSO VISE TOWERS CROSS OR BACK TO BACK MOUNTED



N° 4 MORSE FMS
montate a croce su piastra base (Art. 827A)
con distanziali (Art. 835)



N° 4 MORSE FMS
montate a croce su piastra base (Art. 827A)
con supporto centrale (Art. 836)







N° 4 MORSE FMS
montate dorso a dorso, fianco a fianco, su piastra base
(Art. 827) con piastra di collegamento (Art. 832)




N° 4 MORSE FMS
montate dorso a dorso, su piastra base
(Art. 827A) con piastra di collegamento (Art. 832)

N° 4 FMS VISES
cross-mounted back-to-back, on base plate
(Art. 827A) with connecting plate (Art. 832)




Montaggio ed allineamento morsa con distanziali, supporto centrale o piastra di collegamento (Vedi pag. 5.3)
Vise and alignment mounted with spacers, center support or connecting plate (See page 5.3)

CUBI DI MORSE MONTATI VERTICALMENTE VISE TOWERS VERTICALLY ASSEMBLED




N° 3 morse FMS
montate verticalmente su piastra base a Y (827)
con supporto centrale (Art. 838)

N° 3 FMS vises
vises vertically mounted on Y base plate (827A)
with exagon center support (Art. 838)



N° 6 morse FMS
montate verticalmente su piastra base (Art. 827A)
con distanziali esagonali (Art. 838)




N° 6 FMS vises
vises vertically mounted on base plate (Art. 827A)
with exagon spacer (Art. 838)



N° 6 morse FMS montate verticalmente
su piastra base (Art. 827A)
con supporto centrale (Art. 837)

N° 6 FMS vises vertically mounted
on base plate (Art. 827A) with exagon
center support (Art. 837)


Montaggio ed allineamento morsa con distanziali, supporto centrale o piastra di collegamento (Vedi pag. 5.3)
Vise and alignment mounted with spacers, center support or connecting plate (See page 5.3)



Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1		2			3	
		kN		25 kN			30 kN	
Apertura massima fra le slitte / Maximum opening between slides		A	56	68	96	116	136	136
Art. 855	Modulo base universale Universal vise body module	C	70		90		100	
		D	200 + 32	300 + 32	300	400	500	500
Art. 855A	Modulo base Autocentrante Self-Centering vise body module	E	249	349	320	420	520	525
		G	75		95		125	
		R	74		94		124	
		S	69		89		99	
		T	72	116	102	142	182	182
		Y	277	377	360	460	560	570
		X	407	507	537	637	737	737
		kg	7	10	18	25	32	45
Art. 855		Cod.	5.85.51200	5.85.51300	5.85.52300	5.85.52400	5.85.52500	5.85.52600
Art. 855A		Cod.	5.85.5A1200	5.85.5A1300	5.85.5A2300	5.85.5A2400	5.85.5A2500	5.85.5A2600

CENTINAIA DI GANASCE DISPONIBILI !!
HUNDREDS OF JAWS AVAILABLE !!

Art. 855D



(Art. 855 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier

Cod.	5.85.5D120	5.85.5D130	5.85.5D230	5.85.5D240	5.85.5D250	5.85.5D260	5.85.5D340	5.85.5D350

Moltiplicatore di coppia con rinvio angolare - Mechanical with torque multiplier with angular transmission

Chiave dinamometrica Art.357 (**Consigliata**) - Torque wrench Art.357 (**Suggested**)

Cod.	5.80.21000			5.80.22000			5.80.23000	

Art. 855E




(Art. 855 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor

Cod.	5.85.5E120	5.85.5E130	5.85.5E230	5.85.5E240	5.85.5E250	5.85.5E260	5.85.5E340	5.85.5E350

Meccanica con predisposizione elettroidraulica completa di motore, piastra, boccia e finecorsa

Art. 855F




(Art. 855 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit


Cod.	5.85.5F120	5.85.5F130	5.85.5F230	5.85.5F240	5.85.5F250	5.85.5F260	5.85.5F340	5.85.5F350

Meccanica elettroidraulica completa di centralina idraulica apparecchiatura elettrica con pulsantiera


Dotazione standard:
■ 2 arresti laterali Art. 370
■ 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
■ 1 chiave a pipa Art. 375




Standard equipment:
■ 2 workstops Art. 370
■ 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
■ 1 box wrench Art. 375




Art. 855



Art. 855E



Art. 855D



Art. 855F

Art.357 (Incluso)
Art.357 (Included)

Art.266B

3				4				5			6		
30 kN				30 kN				32 kN			32 kN		
A	136	136	136	188	168	148	128	152	216	252	316	280	244
C	100			120			140			160			
D	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000
E	625	725	825	525	625	725	825	625	725	825	825	925	1025
G	125			145			170			190			
R	124			144			169			189			
S	99			119			139			159			
T	232	282	332	156	216	276	336	174	242	274	242	310	378
Y	670	770	870	570	670	770	870	-	-	-	-	-	-
X	837	937	1037	737	837	937	1037	837	937	1037	1037	1137	1237
kg	50	55	60	66	72	80	88	115	125	135	170	190	210
Cod.				5.85.53600	5.85.53700	5.85.53800	5.85.54500	5.85.54600	5.85.54700	5.85.54800	5.85.55600	5.85.55700	5.85.55800
Cod.				5.85.5A3600	5.85.5A3700	5.85.5A3800	5.85.5A4500	5.85.5A4600	5.85.5A4700	5.85.5A4800	5.85.5A5600	5.85.5A5700	5.85.5A5800

Art. 855D

(Art. 855 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier

Cod.	5.85.5D360	5.85.5D370	5.85.5D380	5.85.5D450	5.85.5D460	5.85.5D470	5.85.5D480	5.85.5D560	5.85.5D570	5.85.5D580	5.85.5D680	5.85.5D690	5.85.5D610

Art. 802

Moltiplicatore di coppia con rinvio angolare - Mechanical with torque multiplier with angular transmission

Cod.	5.80.23000			5.80.24000			5.80.25000			5.80.26000			

Art. 855E

(Art. 855 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor

Cod.	5.85.5E360	5.85.5E370	5.85.5E380	5.85.5E450	5.85.5E460	5.85.5E470	5.85.5E480	5.85.5E560	5.85.5E570	5.85.5E580	5.85.5E680	5.85.5E690	5.85.5E610

Mechanical with prepared hydraulic connection complete with motor plate, bushing and proximity switch

Art. 855F


(Art. 855 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit

Cod.	5.85.5F360	5.85.5F370	5.85.5F380	5.85.5F450	5.85.5F460	5.85.5F470	5.85.5F480	5.85.5F560	5.85.5F570	5.85.5F580	5.85.5F680	5.85.5F690	5.85.5F610


Mechanical with elettrohydraulic power-pack ready to work

Art. 855

Modulo base Universale
Universal Vise body module



Art.	Pag.	Art.	Pag.
375	4.35	850C	5.61
800I	5.61	850P	5.72
801G	5.61	-	-
801I	5.61	-	-
822	5.53	-	-
823	5.59	-	-
825	5.59	-	-
825A	5.61	-	-
829A	5.52	-	-
830	5.52	-	-
850B	5.61	-	-


Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1 25 kN		2 25 kN				3 30 kN		
		kN								
Apertura massima / Maximum opening		A	2 x 16	2 x 66	2 x 54	2 x 104	2 x 154	2 x 204	2 x 74	2 x 124
Art. 860 Morsa FMS doppia, singola, autocentrante con ganasce zigrinate   Double, single, self-centering FMS vise with serrated jaws		B	25		30				40	
		C	70		90				100	
		D	232	332	300	400	500	600	400	500
		E	249	349	320	420	520	620	425	525
		G	75		95				125	
		J	56		64				84	
		W	74		94				124	
		kg	9	12	22	29	35	42	44	49
		Cod.	5.86.01200	5.86.01300	5.86.02300	5.86.02400	5.86.02500	5.86.02600	5.86.03400	5.86.03500

Art. 860D		(Art. 860 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier									
		Cod.	5.86.0D120	5.86.0D130	5.86.0D230	5.86.0D240	5.86.0D250	5.86.0D260	5.86.0D340	5.86.0D350	
		Moltiplicatore di coppia con rinvio angolare - Mechanical with torque multiplier with angular transmission									
		Chiave dinamometrica Art.357 (Consigliata) - Torque wrench Art.357 (Suggested)									
		Cod.	5.80.21000		5.80.22000				5.80.23000		


Art. 860E		(Art. 860 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor									
		Cod.	5.86.0E120	5.86.0E130	5.86.0E230	5.86.0E240	5.86.0E250	5.86.0E260	5.86.0E340	5.86.0E350	

Art. 860F		(Art. 860 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit									
		Cod.	5.86.0F120	5.86.0F130	5.86.0F230	5.86.0F240	5.86.0F250	5.86.0F260	5.86.0F340	5.86.0F350	

- Dotazione standard:
- 2 arresti laterali Art. 370
 - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
 - 1 chiave a pipa Art. 375



- Standard equipment:
- 2 workstops Art. 370
 - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
 - 1 box wrench Art. 375



3 30 kN				4 30 kN				5 32 kN			6 32 kN		
A	2 x 174	2 x 224	2 x 274	2 x 103	2 x 153	2 x 203	2 x 253	2 x 138	2 x 188	2 x 238	2 x 238	2 x 288	2 x 338
B	40		50				60			60			
C	100		120				140			160			
D	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000
E	625	725	825	525	625	725	825	625	725	825	825	925	1025
G	125		145				170			190			
J	84		98				108			108			
W	124		144				169			189			
kg	54	59	64	71	79	88	96	130	140	150	210	230	250
Cod.	5.86.03600	5.86.03700	5.86.03800	5.86.04500	5.86.04600	5.86.04700	5.86.04800	5.86.05600	5.86.05700	5.86.05800	5.86.06800	5.86.06900	5.86.06100


Art. 860D		(Art. 860 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier													
Cod.	5.86.0D360	5.86.0D370	5.86.0D380	5.86.0D450	5.86.0D460	5.86.0D470	5.86.0D480	5.86.0D560	5.86.0D570	5.86.0D580	5.86.0D680	5.86.0D690	5.86.0D610		
Art. 802		Moltiplicatore di coppia con rivio angolare - Mechanical with torque multiplier with angular transmission													
Cod.	5.80.23000			5.80.24000			5.80.25000			5.80.26000					

Art. 860E		(Art. 860 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor													
Cod.	5.86.0E360	5.86.0E370	5.86.0E380	5.86.0E450	5.86.0E460	5.86.0E470	5.86.0E480	5.86.0E560	5.86.0E570	5.86.0E580	5.86.0E680	5.86.0E690	5.86.0E610		


Art. 860F		(Art. 860 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit													
Cod.	5.86.0F360	5.86.0F370	5.86.0F380	5.86.0F450	5.86.0F460	5.86.0F470	5.86.0F480	5.86.0F560	5.86.0F570	5.86.0F580	5.86.0F680	5.86.0F690	5.86.0F610		


Art. 860 Esempi applicativi ganasce:


Jaw application examples:




Art.	Pag.
810	5.56
805C	5.54
805A	5.54
805B	5.54
810B	5.56


Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1 25 kN		2 25 kN				3 30 kN	
Apertura massima / Maximum opening		A	2 x 60	2 x 110	2 x 118	2 x 168	2 x 218	2 x 268	2 x 212
Art. 863 Morsa FMS doppia, singola, autocentrante con ganasce a gradino   Double, single, self-centering FMS vise with step jaws	B		25			30		40	
	C		70			90		100	
	D	232	332	300	400	500	600	400	500
	E	249	349	320	420	520	620	425	525
	G		75			95		125	
	J		56			64		84	
	J1		22			24		30	
	J2		16			16		16	
	W		74			94		124	
	kg		8	11	20	27	33	40	45
Cod.		5.86.31200	5.86.31300	5.86.32300	5.86.32400	5.86.32500	5.86.32600	5.86.33400	5.86.33500

Art. 863D  Art. 863		(Art. 863 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier							
Cod.		5.86.3D120	5.86.3D130	5.86.3D230	5.86.3D240	5.86.3D250	5.86.3D260	5.86.3D340	5.86.3D350
Art. 802 		Moltiplicatore di coppia con rinvio angolare - Mechanical with torque multiplier with angular transmission							
Chiave dinamometrica Art.357 (Consigliata) - Torque wrench Art.357 (Suggested)									
Cod.		5.80.21000		5.80.22000				5.80.23000	


Art. 863E  Art. 863		(Art. 863 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor							
Cod.		5.86.3E120	5.86.3E130	5.86.3E230	5.86.3E240	5.86.3E250	5.86.3E260	5.86.3E340	5.86.3E350

Art. 863F  Art. 890 Art. 863		(Art. 863 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit							
Cod.		5.86.3F120	5.86.3F130	5.86.3F230	5.86.3F240	5.86.3F250	5.86.3F260	5.86.3F340	5.86.3F350

Dotazione standard:
■ 2 arresti laterali Art. 370
■ 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
■ 1 chiave a pipa Art. 375



Standard equipment:
■ 2 workstops Art. 370
■ 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297




3 30 kN				4 30 kN				5 32 kN			6 32 kN		
A	2 x 262	2 x 312	2 x 362	2 x 204	2 x 254	2 x 304	2 x 354	2 x 254	2 x 304	2 x 354	2 x 354	2 x 404	2 x 454
B	40				50				60		60		
C	100				120				140		160		
D	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000
E	625	725	825	525	625	725	825	625	725	825	825	925	1025
G	125				145				170		190		
J	84				98				108		108		
J1	30				38				38		38		
J2	16				16				16		16		
W	124				144				169		189		
kg	50	55	60	68	76	85	93	124	134	144	200	220	240
Cod.	5.86.33600	5.86.33700	5.86.33800	5.86.34500	5.86.34600	5.86.34700	5.86.34800	5.86.35600	5.86.35700	5.86.35800	5.86.36800	5.86.36900	5.86.36100

Art. 863D (Art. 863 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier														
Cod.	5.86.3D360	5.86.3D370	5.86.3D380	5.86.3D450	5.86.3D460	5.86.3D470	5.86.3D480	5.86.3D560	5.86.3D570	5.86.3D580	5.86.3D680	5.86.3D690	5.86.3D610	
Art. 802 Moltiplicatore di coppia con rivio angolare - Mechanical with torque multiplier with angular transmission														
Cod.	5.80.23000			5.80.24000				5.80.25000			5.80.26000			


Art. 863E		(Art. 863 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor												
Cod.	5.86.3E360	5.86.3E370	5.86.3E380	5.86.3E450	5.86.3E460	5.86.3E470	5.86.3E480	5.86.3E560	5.86.3E570	5.86.3E580	5.86.3E680	5.86.3E690	5.86.3E610	

Art. 863F		(Art. 863 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit												
Cod.	5.86.3F360	5.86.3F370	5.86.3F380	5.86.3F450	5.86.3F460	5.86.3F470	5.86.3F480	5.86.3F560	5.86.3F570	5.86.3F580	5.86.3F680	5.86.3F690	5.86.3F610	


Art. 863
Esempi applicativi ganasce:
Jaw application examples:




Serraggio simultaneo di 4 pezzi con ganasce intermedia
4 Workpieces simultaneous clamping with intermediate jaw




Art.805A




Art.805I




Art.805K




Art.805B



Ganasce lisce per fissaggio centrale
Smooth jaws for central fixed



Ganasca prismatica orizzontale per fissaggio centrale
Horizontal prismatic jaws for central fixed



Ganasca prismatica verticale per fissaggio centrale
Vertical prismatic jaw for central fixed




Ganasca lavorabile per fissaggio centrale
Soft jaws for central fixed

5.16

www.gerardi.it workholding 2026

www.gerardi.it workholding 2026

5.17

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1 25 kN		2 25 kN				3 30 kN		
Apertura massima / Maximum opening		A	2 x 32	2 x 82	2 x 54	2 x 104	2 x 154	2 x 204	2 x 77	2 x 127
Art. 864 Morsa FMS doppia, singola, autocentrante con ganasce a DOPPIO gradino  Double, single, self-centering FMS vise with DOUBLE step jaws	A1	2 x 84	2 x 134	2 x 118	2 x 168	2 x 218	2 x 268	2 x 162	2 x 212	
	B	25					30			40
	C	70					90			100
	D	232	332	300	400	500	600	400	500	
	E	249	349	320	420	520	620	425	525	
	G	75					95			125
	J	56					64			84
	J1	24					24			30
	J2	16					16			16
	W	74					94			124
	kg	8	11	20	27	33	40	40	45	
	Cod.	5.86.41200	5.86.41300	5.86.42300	5.86.42400	5.86.42500	5.86.42600	5.86.43400	5.86.43500	


Art. 805F Ganascia fissa con doppio gradino 3x5 LISCIA Fixed jaw with double 3x5 step SMOOTH		Cod.	5.80.5F100	5.80.5F200	5.80.5F300

Art. 805G Ganascia fissa con doppio gradino 3x5 ZIGRINATA Fixed jaw with double 3x5 step SERRATED		Cod.	5.80.5G100	5.80.5G200	5.80.5G300


Art. 810O Ganascia mobile con gradino piccolo e grande Movable jaw with small and large step		Cod.	5.81.0O100	5.81.0O200	5.81.0O300

Art. 810X Ganascia mobile oscillante con gradino 3x5 zigrinata da un lato con albero a gradino (Art. 810Z) Floating movable jaw with 3x5 step one side serrated with step block pin (Art. 810Z)		Cod.	5.81.0X100	5.81.0X200	5.81.0X300

Dotazione standard:
■ 2 arresti laterali Art. 370
■ 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
■ 1 chiave a pipa Art. 375



Standard equipment:
■ 2 workstops Art. 370
■ 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
■ 1 box wrench Art. 375



3 30 kN				4 30 kN				5 32 kN			6 32 kN		
A	2 x 177	2 x 227	2 x 277	2 x 103	2 x 153	2 x 203	2 x 253	2 x 138	2 x 188	2 x 238	2 x 238	2 x 288	2 x 338
A1	2 x 262	2 x 312	2 x 362	2 x 204	2 x 254	2 x 304	2 x 354	2 x 254	2 x 304	2 x 354	2 x 354	2 x 404	2 x 454
B	40			50				60				60	
C	100			120				140				160	
D	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000
E	625	725	825	525	625	725	825	625	725	825	825	925	1025
G	125			145				170				190	
J	84			98				108				108	
J1	30			38				38				38	
J2	16			16				16				16	
W	124			144				169				189	
kg	50	55	60	68	76	85	93	124	134	144	200	220	240
Cod.	5.86.43600	5.86.43700	5.86.43800	5.86.44500	5.86.44600	5.86.44700	5.86.44800	5.86.45600	5.86.45700	5.86.45800	5.86.46800	5.86.46900	5.86.46100


Art. 805F		Cod.	5.80.5F300	5.80.5F400	5.80.5F500	5.80.5F300

Art. 805G		Cod.	5.80.5G300	5.80.5G400	5.80.5G500	5.80.5G600

Art. 810O		Cod.	5.81.0O300	5.81.0O400	5.81.0O500	5.81.0O600

Art. 810X		Cod.	5.81.0X300	5.81.0X400	5.81.0X500	5.81.0X600


Art. 864 Esempi applicativi ganasce a doppio gradino:
Double step jaw application examples:




Utilizzo del gradino standard per alzare il particolare rispetto alla base
Use the main step for raising the workpiece

Per utilizzare il 2° gradino (3x5) ruotare le ganasce mobili di 180°
In order to use the second 3x5mm step turn the movable jaw 180°

Per sfruttare il lato zigrinato delle ganasce mobili Art.810P sostituisci la ganascia fissa centrale con l'Art.805G
To exploit the serrated side of the movable jaws Art.810P change the fixed central jaw with Art.805G


Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1		2				3	
		kN	25 kN	25 kN				30 kN	
Apertura massima / Maximum opening		A	2 x 52	2 x 30	2 x 80	2 x 130	2 x 180	2 x 46	2 x 96
Art. 865 Morsa FMS doppia, singola, autocentrante con ganasce a cambio rapido discendente (sistema a pettine)   Double, single, self-centering FMS vise with quick change pull down jaws (comb system)		B	25	30				40	
		C	70	90				100	
		D	332	300	400	500	600	400	500
		E	349	320	420	520	620	425	525
		G	75	95				125	
		J	63	76				98	
		J1	70	88				111	
		W	74	94				124	
		kg	12	23	30	36	43	46	51
Cod.	5.86.51300	5.86.52300	5.86.52400	5.86.52500	5.86.52600	5.86.53400	5.86.53500		

Art. 865D (Art. 865 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier




Cod.	5.86.5D130	5.86.5D230	5.86.5D240	5.86.5D250	5.86.5D260	5.86.5D340	5.86.5D350
Moltiplicatore di coppia con rinvio angolare - Mechanical with torque multiplier with angular transmission							
Chiave dinamometrica Art.357 (Consigliata) - Torque wrench Art.357 (Suggested)							
Cod.	5.80.21000	5.80.22000				5.80.23000	

Art. 865E (Art. 865 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor




Cod.	5.86.5E130	5.86.5E230	5.86.5E240	5.86.5E250	5.86.5E260	5.86.5E340	5.86.5E350

Art. 865F (Art. 865 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit




Cod.	5.86.5F130	5.86.5F230	5.86.5F240	5.86.5F250	5.86.5F260	5.86.5F340	5.86.5F350

- Dotazione standard:
- 2 arresti laterali Art. 370
 - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
 - 1 chiave a pipa Art. 375



- Standard equipment:
- 2 workstops Art. 370
 - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
 - 1 box wrench Art. 375



3				4				5			6		
30 kN				30 kN				32 kN			32 kN		
A	2 x 146	2 x 196	2 x 246	2 x 65	2 x 115	2 x 165	2 x 215	2 x 90	2 x 140	2 x 190	2 x 216	2 x 256	2 x 316
B	40			50				60			60		
C	100			120				140			160		
D	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000
E	625	725	825	525	625	725	825	625	725	825	825	925	1025
G	125			145				170			190		
J	98			117				132			119		
J1	111			136				155			130		
W	124			144				169			189		
kg	54	59	64	74	82	91	99	134	144	154	215	235	255
Cod.	5.86.53600	5.86.53700	5.86.53800	5.86.54500	5.86.54600	5.86.54700	5.86.54800	5.86.55600	5.86.55700	5.86.55800	5.86.56800	5.86.56900	5.86.56100

Art. 865D (Art. 865 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier

Cod.	5.86.5D360	5.86.5D370	5.86.5D380	5.86.5D450	5.86.5D460	5.86.5D470	5.86.5D480	5.86.5D560	5.86.5D570	5.86.5D580	5.86.5D680	5.86.5D690	5.86.5D610

Art. 802 Moltiplicatore di coppia con rivio angolare - Mechanical with torque multiplier with angular transmission

Cod.	5.80.23000	5.80.24000				5.80.25000				5.80.26000			


Art. 865E (Art. 865 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor

Cod.	5.86.5E360	5.86.5E370	5.86.5E380	5.86.5E450	5.86.5E460	5.86.5E470	5.86.5E480	5.86.5E560	5.86.5E570	5.86.5E580	5.86.5E680	5.86.5E690	5.86.5E610

Art. 865F (Art. 865 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit


Cod.	5.86.5F360	5.86.5F370	5.86.5F380	5.86.5F450	5.86.5F460	5.86.5F470	5.86.5F480	5.86.5F560	5.86.5F570	5.86.5F580	5.86.5F680	5.86.5F690	5.86.5F610

Art. 865 Esempi applicativi piastre ganasce:
Jaw plates application examples:



CORPI GANASCE FMS & PIASTRE GANASCE INTERCAMBIABILI RAPIDE
FMS COMB JAW BODIES & QUICK INTERCHANGEABLE JAW PLATES

Tipo (grandezza) / Type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 806* Ganascia fissa con piastra ganascia zigrinata intercambiabile rapida Fixed jaw with quick interchangeable serrated jaw plate	Cod. 5.80.61000	5.80.62000	5.80.63000	5.80.64000	5.80.65000	5.80.66000
* Viti per fissaggio a richiesta Fixing screws on request						
Art. 807* Ganascia mobile con piastra ganascia zigrinata intercambiabile rapida Movable jaw with quick interchangeable serrated jaw plate	Cod. 5.80.71000	5.80.72000	5.80.73000	5.80.74000	5.80.75000	5.80.76000
* Viti per fissaggio a richiesta Fixing screws on request						
Art. 808* Ganascia fissa doppia con piastre ganasce zigrinate intercambiabili rapide Double fixed jaw with quick interchangeable serrated jaw plate	Cod. 5.80.81000	5.80.82000	5.80.83000	5.80.84000	5.80.85000	5.80.86000
* Viti per fissaggio a richiesta Fixing screws on request						
Art. 806A Corpo ganascia fissa per piastra ganascia intercambiabile rapida Fixed jaw body for quick interchangeable jaw plate	Cod. 5.80.6A100	5.80.6A200	5.80.6A300	5.80.6A400	5.80.6A500	5.80.6A600
Art. 807A Corpo ganascia mobile per piastra ganascia intercambiabile rapida Movable jaw body for quick interchangeable jaw plate	Cod. 5.80.7A100	5.80.7A200	5.80.7A300	5.80.7A400	5.80.7A500	5.80.7A600
Art. 808A Corpo ganascia fissa doppia per piastre ganasce intercambiabili rapide Double fixed jaw body for quick interchangeable jaw plate	Cod. 5.80.8A100	5.80.8A200	5.80.8A300	5.80.8A400	5.80.8A500	5.80.8A600
Art. 808B Corpo ganascia fissa doppia ridotta per piastre ganasce intercambiabili rapide Double fixed jaw body narrow for quick interchangeable jaw plate	Cod. 5.80.8B100	5.80.8B200	5.80.8B300	5.80.8B400	5.80.8B500	5.80.8B600



RAPIDA SOSTITUZIONE DELLE PIASTRE GANASCE DISCENDENTI
SENZA BISOGNO DI ALCUN UTENSILE

Il nuovo sistema con piastre ganasce intercambiabili, conferisce alla morsa FMS un ulteriore aumento di flessibilità dato dalla rapidità di sostituzione delle piastre ganasce e dalla precisione di riposizionamento. La rapidità di sostituzione delle piastre ganasce è resa possibile dal nuovo sistema con perno a molla (PART. A), mentre le righe prismatiche (PART. B) effettuate con mola sagomata sui piani d'appoggio rendono possibile un riposizionamento di elevata precisione. La vasta gamma di piastre ganasce intercambiabili va a soddisfare le più svariate esigenze di lavorazione.


QUICK HAND CHANGE OF PULL- DOWN JAW PLATES - NO TOOLS NEEDED


The new system with quick interchangeable jaw plates, increase the FMS vise flexibility, and feature the quick jaw plates replacement and their high precision repositioning. The quickness of the jaw plates replacement is allowed by the new system of pin with spring (PART. A), while the prismatic grooves (PART. B), made with shaped grind wheel on the surface plates, allow a perfect repositioning. The wide range of interchangeable jaws plates can satisfy the most varied workholding needs.

Art. 806F Piastra ganascia intercambiabile prismatica a pettine Prismatic comb interchangeable jaw plate	Solo 2 per morsa!! Just 2 pcs each vise!!					
	Cod. 5.80.6F100	5.80.6F200	5.80.6F300	5.80.6F400	5.80.6F500	5.80.6F600
Piastra ganascia intercambiabile prismatica a pettine Per serraggi autocentranti è necessario ordinare n. 2 piastrine prismatiche Prismatic comb interchangeable jaw plate For self-centering clamping is necessary to order n. 2 prismatic jaws						
Ø Min / Max	A 6 / 16	9 / 24	13 / 38	15 / 40	15 / 42	15 / 42
	B 4 / 10	7 / 18	9 / 24	9 / 24	9 / 24	9 / 24

PIASTRE GANASCE INTERCAMBIABILI RAPIDE
QUICK INTERCHANGEABLE JAW PLATES

Tipo (grandezza) / Type (size)	1	2	3	4	5	6
15° W B C	73 25 10	93 30 10	123 40 11	143 50 11	168 60 16	188 60 16
Art. 806B Piastra ganascia lavorabile a pettine Soft comb jaw plate	Cod. 5.80.6B100	5.80.6B200	5.80.6B300	5.80.6B400	5.80.6B500	5.80.6B600
Art. 806C Piastra ganascia liscia a pettine Smooth comb jaw plate	Cod. 5.80.6C100	5.80.6C200	5.80.6C300	5.80.6C400	5.80.6C500	5.80.6C600
Art. 806D Piastra ganascia zigrinata a pettine Serrated comb jaw plate	Cod. 5.80.6D100	5.80.6D200	5.80.6D300	5.80.6D400	5.80.6D500	5.80.6D600
Art. 806E Piastra ganascia a gradino a pettine Step comb jaw plate	Cod. 5.80.6E100	5.80.6E200	5.80.6E300	5.80.6E400	5.80.6E500	5.80.6E600
KIT RISPARMIO - SAVING KIT						
Piastra ganascia intercambiabile a gradino a pettine (SET di coppie) Step comb interchangeable jaw plate (SET of pair)						
A	Set di 8 pezzi Set of 8 pcs.	3 5 8 13	Set di 10 pezzi Set of 10 pcs.	3 5 8 13	Set di 14 pezzi Set of 14 pcs.	3 5 8 13
B	-	-	-	-	-	-
C	25 3	30 3	40 3	50 3	60 3	60 3
Cod.	5.80.6E112	5.80.6E212	5.80.6E312	5.80.6E412	5.80.6E512	5.80.6E612
A	28	38	48	58	63	95
B	12	12	12	12	12	12
C	14	18	32	42	47	79
H	8	8	8	8	8	8
Cod.	5.80.6SLD1	5.80.6SLD2	5.80.6SLD3	5.80.6SLD4	5.80.6SLD5	5.80.6SLD6
Cod.	5.80.6SLE1	5.80.6SLE2	5.80.6SLE3	5.80.6SLE4	5.80.6SLE5	5.80.6SLE6
C	14	18	32	42	47	79
H	23	33	43	53	58	73
Cod.	5.80.6K100	5.80.6K200	5.80.6K300	5.80.6K400	5.80.6K500	5.80.6K600
1 per stazione di serraggio !! 1 pc per clamping station !!						
Art. 806G Piastra ganascia a pettine con arresto a 90° 90° comb jaw plate	Cod. 5.80.6G100	5.80.6G200	5.80.6G300	5.80.6G400	5.80.6G500	5.80.6G600
Art. 806H Piastra ganascia bombata a pettine Round comb jaw plate	Cod. 5.80.6H100	5.80.6H200	5.80.6H300	5.80.6H400	5.80.6H500	5.80.6H600
1 per stazione di serraggio !! 1 pc per clamping station !!						
Art. 806M Piastra ganascia a pettine per angolo di 30° o 45° 30° or 45° angle comb jaw plate	Cod. 5.80.6M100	5.80.6M200	5.80.6M300	5.80.6M400	5.80.6M500	5.80.6M600

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1	2				3		
	kN	25 kN	25 kN				30 kN		
Apertura massima / Maximum opening		A	2 x 52	2 x 30	2 x 80	2 x 130	2 x 180	2 x 46	2 x 96
Art. 866 Morsa FMS doppia, singola, autocentrante con ganasce oscillanti a gradino (3 x 5)  		B	25	30				40	
		C	70	90				100	
		D	332	300	400	500	600	400	500
		E	349	320	420	520	620	425	525
		G	75	95				125	
		J	63	76				98	
		J1	70	88				111	
		W	74	94				124	
		kg	12	23	30	36	43	46	51
Cod.	5.86.61300	5.86.62300	5.86.62400	5.86.62500	5.86.62600	5.86.63400	5.86.63500		




(Art. 866 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier

Cod.	5.86.6D130	5.86.6D230	5.86.6D240	5.86.6D250	5.86.6D260	5.86.6D340	5.86.6D350


Moltiplicatore di coppia con rinvio angolare - Mechanical with torque multiplier with angular transmission
Chiave dinamometrica Art.357 (Consigliata) - Torque wrench Art.357 (Suggested)

Cod.	5.80.21000	5.80.22000	5.80.23000



(Art. 866 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor


Cod.	5.86.6E130	5.86.6E230	5.86.6E240	5.86.6E250	5.86.6E260	5.86.6E340	5.86.6E350




(Art. 866 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit

Cod.	5.86.6F130	5.86.6F230	5.86.6F240	5.86.6F250	5.86.6F260	5.86.6F340	5.86.6F350

Dotazione standard:
■ 2 arresti laterali Art. 370
■ 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
■ 1 chiave a pipa Art. 375



Standard equipment:
■ 2 workstops Art. 370
■ 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
■ 1 box wrench Art. 375



3 30 kN				4 30 kN				5 32 kN			6 32 kN		
A	2 x 152	2 x 202	2 x 252	2 x 73	2 x 123	2 x 173	2 x 223	2 x 111	2 x 161	2 x 211	2 x 203	2 x 235	2 x 303
B	40			50				60			60		
C	100			120				140			160		
D	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000
E	625	725	825	525	625	725	825	625	725	825	825	925	1025
G	125			145				170			190		
J	106			128				135			143		
J1	84			98				108			108		
W	124			144				169			189		
kg	54	59	64	74	82	91	99	134	144	154	215	235	255
Cod.	5.86.63600	5.86.63700	5.86.63800	5.86.64500	5.86.64600	5.86.64700	5.86.64800	5.86.65600	5.86.65700	5.86.65800	5.86.66800	5.86.66900	5.86.66100

Art. 866D (Art. 866 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier

Cod.	5.86.6D360	5.86.6D370	5.86.6D380	5.86.6D450	5.86.6D460	5.86.6D470	5.86.6D480	5.86.6D560	5.86.6D570	5.86.6D580	5.86.6D680	5.86.6D690	5.86.6D610

Art. 802 Moltiplicatore di coppia con rinvio angolare - Mechanical with torque multiplier with angular transmission

Cod.	5.80.23000	5.80.24000	5.80.25000	5.80.26000


Art. 866E (Art. 866 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor

Cod.	5.86.6E360	5.86.6E370	5.86.6E380	5.86.6E450	5.86.6E460	5.86.6E470	5.86.6E480	5.86.6E560	5.86.6E570	5.86.6E580	5.86.6E680	5.86.6E690	5.86.6E610


Art. 866F (Art. 866 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit

Cod.	5.86.6F360	5.86.6F370	5.86.6F380	5.86.6F450	5.86.6F460	5.86.6F470	5.86.6F480	5.86.6F560	5.86.6F570	5.86.6F580	5.86.6F680	5.86.6F690	5.86.6F610

Art. 866 Esempi applicativi ganasce oscillanti:
Floating Jaws application examples:



FUNZIONAMENTO DELLE GANASCE MOBILI OSCILLANTI CON INSERTI
HOW TO OPERATE FLOATING MOVABLE JAWS WITH INSERTS



Art. 810UA

Corpo ganascia mobile oscillante
Body floating movable jaw


Art. 810UZ

Albero a gradino per ganasce mobili oscillanti
Step block pin for floating movable jaw


Art. 805UA

Corpo ganascia fissa con inserti
Body fixed jaw with inserts

Fig. 1 Pic. 1



Art. 812



Art. 84U

Tappo in alluminio (EXTRA)
Aluminum cap (ETRA)

Art. 810U

Ganascia mobile oscillante con inserti
Floating movable jaw with inserts

Art. 805U

Ganascia fissa con inserti
Fixed jaw with inserts

Fig. 2 Pic. 2

Le ganasce mobili oscillanti consentono il serraggio di pezzi di forma irregolare i cui lati non risultino paralleli (Fig. 2). Questo è reso possibile dall'albero a gradino (Art. 810UZ - Fig. 1), posto al centro della ganascia, che pur permettendo la rotazione della ganascia, ne mantiene la precisione ed evita il sollevamento del pezzo mentre viene lavorato. Il tutto a garanzia di un serraggio in piena sicurezza. Gli inserti estremizzano ulteriormente la versatilità delle ganasce mobili oscillanti della morsa FMS.


Floating movable jaws allow to clamp workpieces with irregular shapes whose sides are not parallels (Pic. 2). In fact thanks to the step block spindle (Art. 810UZ - Pic. 1), positioned in the centre of the jaw body, the jaw can float and guarantee at the same time maximum precision and no tilting of the parts while being worked. The safety of the workholding is guaranteed. The insert further increase the versatility of the FMS floating movable jaws.

GANASCE MOBILI OSCILLANTI
FLOATING MOVABLE JAWS

Tipo (grandezza) / Type (size)

Art. 810W*

Ganascia mobile oscillante zigrinata da un lato con albero a gradino (Art. 810Z)
Floating movable jaw one side serrated with step block pin (Art. 810Z)




Cod.	5.81.0W100	5.81.0W200	5.81.0W300	5.81.0W400	5.81.0W500	5.81.0W600

* Set viti per fissaggio a richiesta - Set of fixing screws on request

Art. 810X*

Ganascia mobile oscillante con gradino 3x5 zigrinata da un lato con albero a gradino (Art. 810Z)
Floating movable jaw with 3x5 step one side serrated with step block pin (Art. 810Z)




Cod.	5.81.0X100	5.81.0X200	5.81.0X300	5.81.0X400	5.81.0X500	5.81.0X600

* Set viti per fissaggio a richiesta - Set of fixing screws on request

Art. 810Y*

Ganascia mobile oscillante con gradino 3x5 con albero a gradino (Art. 810Z)
Floating movable jaw with 3x5 step with step block pin (Art. 810Z)



Cod.	5.81.0Y100	5.81.0Y200	5.81.0Y300	5.81.0Y400	5.81.0Y500	5.81.0Y600

* Set viti per fissaggio a richiesta - Set of fixing screws on request

Art. 810Z


Albero a gradino per ganasce mobili oscillanti
Step block pin for floating movable jaw



Cod.	5.81.0Z100	5.81.0Z200	5.81.0Z300	5.81.0Z400	5.81.0Z500	5.81.0Z600

Art. 810WA


Corpo ganascia mobile oscillante zigrinata da un lato
Body floating movable jaw one side serrated



Cod.	5.81.0WA10	5.81.0WA20	5.81.0WA30	5.81.0WA40	5.81.0WA50	5.81.0WA60

Art. 810XA


Corpo ganascia mobile oscillante con gradino 3x5 zigrinata da un lato
Body floating movable jaw with 3x5 step one side serrated



Cod.	5.81.0XA10	5.81.0XA20	5.81.0XA30	5.81.0XA40	5.81.0XA50	5.81.0XA60


Art. 810YA

Corpo ganascia mobile oscillante con gradino 3x5
Body floating movable jaw with 3x5 step




Cod.	5.81.0YA10	5.81.0YA20	5.81.0YA30	5.81.0YA40	5.81.0YA50	5.81.0YA60

Art. 810W



Art. 810X



Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size

mm	1	2	3	4	5	6	Tolleranze / Tolerance
B	25	30	40	50	60		- 0,02
D	20	25	38	48	44	54	-
E	32	40	50	60	68	68	-
F	40	50		65		100	-
G	10		15	20	25		-
H	9	11	13	17		22	-
L	M5			M6			-
K			16				H7
M			5				± 0,01
N			3				± 0,02
J	72	84	106	128	135	143	- 0,02
W	74	94	124	144	169	189	-


Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1	2				3
		25 kN	25 kN				30 kN
A1	kN	91	91	141	191	241	141 191
B		20	20				20
C		70	90				100
D		332	300	400	500	600	400 500
E		349	320	420	520	620	425 525
G		75	95				125
J1		50	50				70
J2		25	25				35
Ø		30 (H = 16)	30 (H = 16)				30 (H = 16)
W		100	120				170
kg		11	20	27	33	40	40 45
Cod.		5.86.71300	5.86.72300	5.86.72400	5.86.72500	5.86.72600	5.86.73400 5.86.73500

Art. 867D		(Art. 867 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier						
Cod.		5.86.7D130	5.86.7D230	5.86.7D240	5.86.7D250	5.86.7D260	5.86.7D340	5.86.7D350
Moltiplicatore di coppia con rinvio angolare - Mechanical with torque multiplier with angular transmission								
Chiave dinamometrica Art.357 (Consigliata) - Torque wrench Art.357 (Suggested)								
Cod.		5.80.21000	5.80.22000				5.80.23000	


Art. 867E		(Art. 867 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor						
Cod.		5.86.7E130	5.86.7D230	5.86.7E240	5.86.7E250	5.86.7E260	5.86.7E340	5.86.7E350

Art. 867F		(Art. 867 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit						
Cod.		5.86.7F130	5.86.7F230	5.86.7F240	5.86.7F250	5.86.7F260	5.86.7F340	5.86.7F350

- Dotazione standard:
- 2 arresti laterali Art. 370
 - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
 - 1 chiave a pipa Art. 375



- Standard equipment:
- 2 workstops Art. 370
 - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
 - 1 box wrench Art. 375



3				4				5			6		
30 kN				30 kN				32 kN			32 kN		
A1	241	291	341	191	241	291	341	231	281	331	331	381	431
B	20			30			35			35			
C	100			120			140			160			
D	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000
E	625	725	825	525	625	725	825	625	725	825	825	925	1025
G	125			145			170			190			
J1	70			80			100			100			
J2	35			40			40			40			
Ø	30 (H = 16)			30 (H = 16)			40 (H = 30)			40 (H = 30)			
W	170			220			250			300			
kg	50	55	60	68	76	85	93	124	134	144	200	220	240
Cod.	5.86.73600	5.86.73700	5.86.73800	5.86.74500	5.86.74600	5.86.74700	5.86.74800	5.86.75600	5.86.75700	5.86.75800	5.86.76800	5.86.76900	5.86.76100


Art. 867D		(Art. 867 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier											
Cod.		5.86.7D360	5.86.7D370	5.86.7D380	5.86.7D450	5.86.7D460	5.86.7D470	5.86.7D480	5.86.7D560	5.86.7D570	5.86.7D580	5.86.7D680	5.86.7D690 5.86.7D610

Art. 867E		(Art. 867 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor											
Cod.		5.86.7E360	5.86.7E370	5.86.7E380	5.86.7E450	5.86.7E460	5.86.7E470	5.86.7E480	5.86.7E560	5.86.7E570	5.86.7E580	5.86.7E680	5.86.7E690 5.86.7E610

Art. 867F		(Art. 867 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit											
Cod.		5.86.7F360	5.86.7F370	5.86.7F380	5.86.7F450	5.86.7F460	5.86.7F470	5.86.7F480	5.86.7F560	5.86.7F570	5.86.7F580	5.86.7F680	5.86.7F690 5.86.7F610

Art. 867		Esempi applicativi ganasce oscillanti regolabili: Floating adjustable jaws application examples:											
		Inserti regolabili - adustable jaw inserts											
		4 inserti - 4 jaw inserts				6 inserti - 6 jaw inserts				8 inserti - 8 jaw inserts			

FUNZIONAMENTO DELLE GANASCE MOBILI OSCILLANTI CON INSERTI
HOW TO OPERATE FLOATING MOVABLE JAWS WITH INSERTS



Art. 810UA

Corpo ganascia mobile oscillante
Body floating movable jaw

Art. 810UZ


Albero a gradino per ganasce mobili oscillanti
Step block pin for floating movable jaw

Art. 805UA

Corpo ganascia fissa con inserti
Body fixed jaw with inserts

Fig. 1 Pic. 1

Art. 812



Art. 84U

Tappo in alluminio (EXTRA)
Aluminum cap (ETRA)

Fig. 2 Pic. 2

Art. 810U

Ganascia mobile oscillante con inserti
Floating movable jaw with inserts

Art. 805U

Ganascia fissa con inserti
Fixed jaw with inserts

Le ganasce mobili oscillanti consentono il serraggio di pezzi di forma irregolare i cui lati non risultino paralleli (Fig. 2). Questo è reso possibile dall'albero a gradino (Art. 810UZ - Fig. 1), posto al centro della ganascia, che pur permettendo la rotazione della ganascia, ne mantiene la precisione ed evita il sollevamento del pezzo mentre viene lavorato. Il tutto a garanzia di un serraggio in piena sicurezza. Gli inserti estremizzano ulteriormente la versatilità delle ganasce mobili oscillanti della morsa FMS.

Floating movable jaws allow to clamp workpieces with irregular shapes whose sides are not parallels (Pic. 2). In fact thanks to the step block spindle (Art. 810UZ - Pic. 1), positioned in the centre of the jaw body, the jaw can float and guarantee at the same time maximum precision and no tilting of the parts while being worked. The safety of the workholding is guaranteed. The insert further increase the versatility of the FMS floating movable jaws.

GANASCE FISSE & MOBILI FMS
FMS FIXED AND MOVABLE JAWS

Tipo (grandezza) / Type (size)

1 2 3 4 5 6

Art. 810U*

Ganascia mobile regolabile oscillante con inserti
Floating movable jaw with inserts



Cod. 5.81.0U100 5.81.0U200 5.81.0U300 5.81.0U400 5.81.0U500 5.81.0U600

* Set viti per fissaggio a richiesta - Set of fixing screws on request

Art. 810UA

Corpo ganascia mobile oscillante
Body floating movable jaw



Cod. 5.81.0UA10 5.81.0UA20 5.81.0UA30 5.81.0UA40 5.81.0UA50 5.81.0UA60

Art. 810UZ*

Albero a gradino per ganasce mobili oscillanti
Step block pin for floating movable jaw



Cod. 5.81.0UZ10 5.81.0UZ20 5.81.0UZ30 5.81.0UZ40 5.81.0UZ50 5.81.0UZ60

* Set viti per fissaggio a richiesta - Set of fixing screws on request

Art. 810Q*

Ganascia mobile regolabile con inserti
Movable jaw with inserts



Cod. 5.81.0Q100 5.81.0Q200 5.81.0Q300 5.81.0Q400 5.81.0Q500 5.81.0Q600

* Set viti per fissaggio a richiesta - Set of fixing screws on request

Art. 810QA

Corpo ganascia regolabile mobile per inserti
Body movable jaw for inserts



Cod. 5.81.0QA10 5.81.0QA20 5.81.0QA30 5.81.0QA40 5.81.0QA50 5.81.0QA60

Art. 805U*

Ganascia fissa regolabile con inserti
Fixed jaw with inserts



Cod. 5.80.5U100 5.80.5U200 5.80.5U300 5.80.5U400 5.80.5U500 5.80.5U600

* Set viti per fissaggio a richiesta - Set of fixing screws on request

Art. 805UA


Corpo ganascia fissa regolabile per inserti
Body fixed jaw per inserts



Cod. 5.80.5UA10 5.80.5UA20 5.80.5UA30 5.80.5UA40 5.80.5UA50 5.80.5UA60

Art. 812

Inserto liscio e zigrinato
Smooth and serrated insert



Ø 30 40

H 16 30

Art. 812A

Inserto liscio
Smooth insert

Cod. 5.81.21000 5.81.25000

Cod. 5.81.2A100 5.81.2A500


Cod. 5.81.2C100 5.81.2C500

Art. 812C

Inserto zigrinato
Serrated insert

Art. 813

Inserto liscio e zigrinato alto
Smooth and serrated high insert



Ø 30 40

H 28 50

Art. 813A

Inserto liscio alto
Smooth high insert

Cod. 5.81.31000 5.81.35000

Cod. 5.81.3A100 5.81.3A500

Cod. 5.81.3C100 5.81.3C500

Art. 813C

Inserto zigrinato alto
Serrated high insert

Art. 815

Inserto liscio e zigrinato a gradino
Pair of smooth and serrated step insert

H 16 30

Art. 815A

Inserto liscio a gradino
Smooth step insert



Cod. 5.81.51000 5.81.55000

Cod. 5.81.5A100 5.81.5A500


Cod. 5.81.5C100 5.81.5C500

Art. 815C

Inserto zigrinato a gradino
Serrated step insert

Art. 812B

Inserto in acciaio lavorabile
Insert in machineable steel metal



Ø 40 60

H 40 60

Cod. 5.81.2B100 5.81.2B500

Art. 84U




Tappo in alluminio (EXTRA)
Aluminum cap (ETRA)






Cod. 5.84.U1000 5.84.U5000

POSSIBILI COMBINAZIONI DELLA MORSA Art.868
POSSIBLE ARRANGEMENTS OF THE Art.868 VISE

Orientamento base mobile Art.814 per massima apertura ganasce
Movable base Art.814 oriented for the maximum jaws opening




Orientamento base mobile Art.814 per chiusura ganasce a zero
Movable base Art.814 oriented in order to close jaws completely



Art. 868

- 1 Art.90
PUNTALE TEMPRATO GRIP
HARDENED GRIP POINT
- 2 Art.247T
PIASTRINA PIANA GRIP
STRAIGHT JAW PLATE GRIP
- 3 Art.805VA
CORPO GANASCIA
JAW PLATE BODY
- 4 Art.814
BASE PER GANASCE FISSE
BASE FOR FIXED JAWS
- 5 Art.855
CORPO BASE CUBO
CUBE BASE BODY



Possibilità di utilizzo di qualsiasi ganascia fissa FMS anzich  del corpo ganascia 805V. Possibilit  di due posizioni per ciascuna ganascia fissa e per base ganascia mobile Art.814
Possibility to use each FMS fixed jaw instead of jaw body Art.805V. Possibility of two positions (at 180 ) for each fixed jaw and for movable base jaw Art.814

GANASCE & PIASTRE GANASCE PER Art.868
JAWS & JAW PLATES FOR Art.868

Tipo (grandezza) / Type (size)	1	2	3	4	5	6
--------------------------------	---	---	---	---	---	---

Art. 805V*

Ganascia per piastrelle e punte
Jaw for plates and points



Cod.	5.80.5V100	5.80.5V200	5.80.5V300	5.80.5V400	5.80.5V500	5.80.5V600

* Viti per fissaggio a richiesta Fixing screws on request

Art. 90


Puntale temprato GRIP
Hardened GRIP Insert



Cod.	5.90.10000				

Art. 247T (W2)

Piastra piana temprata GRIP
con larghezza ridotta
Hardened straight jaw plate GRIP
with narrow width



Cod.	4.24.7T100	4.24.7T200	4.24.7T300	4.24.7T400	4.24.7T500	4.24.7T600


Per qualsiasi piastra piana speciale, raddoppiare il prezzo
For special Taylor made straight jaw plate double the price

PIASTRE GANASCE "GRIP" JAW PLATES

MINOR SUPERFICIE DI CONTATTO + PRESSIONE DI SERRAGGIO
LESS SURFACE CONTACT + CLAMPING PRESSURE


Art. 805VA

Corpo Ganasce
Jaw for plates and points




Art. 247T

Piastrina piana temprata GRIP
Hardened straight jaw plate GRIP



Art. 90


Puntale temprato GRIP
Hardened GRIP Point



mm	1	2	3	4	5	6
W	74	94	124	144	169	189
A	12	12	13	13	18	
B	39,5	47	57	61	66	86
B2	24,5	32	39	43	48	56
C	25	32	50	50	76	90
D	32	40	50	60	68	68
E	56	70	92	108	126	144
F	2X26	3x20	3x25	4x20	4x25	4x30
�G	9	11	13	17	17	21
I	15	15	18	18	18	20
J	56	64	84	97	107	107
J1	17					
�K	-	18				-
�L	-	10 h8				-
�M	-	6				-

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1		2				3	
		25 kN		25 kN				30 kN	
Apertura minima - massima / minimum - maximum Aperture	A	10 / 25	10 / 25	20 / 50	20 / 50	20 / 50	20 / 50	40 / 100	40 / 100
Apertura minima - massima / minimum - maximum Aperture	A1	10 / 15	10 / 15	10 / 25	10 / 25	10 / 25	10 / 25	25 / 50	25 / 50
Art. 870 Morsa FMS autocentrante (opzione doppia o singola) con ganasce prismatiche	B	34		55				90	
	C	70		90				100	
	D	232	332	300	400	500	600	400	500
	E	249	349	320	420	520	620	425	525
	F	104		145				190	
	G	75		95				125	
	J	48	60	102				132	
	W	50		75				100	
	kg	9	12	23	30	63	43	47	52
	Cod.	5.87.01200	5.87.01300	5.87.02300	5.87.02400	5.87.02500	5.87.02600	5.87.03400	5.87.03500

Art. 870D



(Art. 870 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier


Cod.	5.87.0D120	5.87.0D130	5.87.0D230	5.87.0D240	5.87.0D250	5.87.0D260	5.87.0D340	5.87.0D350

Moltiplicatore di coppia con rinvio angolare - Mechanical with torque multiplier with angular transmission

Chiave dinamometrica Art.357 (Consigliata) - Torque wrench Art.357 (Suggested)

Cod.	5.80.21000	5.80.22000	5.80.23000


Art. 870E



(Art. 870 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor

Cod.	5.87.0E120	5.87.0E130	5.87.0E230	5.87.0E240	5.87.0E250	5.87.0E260	5.87.0E340	5.87.0E350


Art. 870F




(Art. 870 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit

Cod.	5.87.0F120	5.87.0F130	5.87.0F230	5.87.0F240	5.87.0F250	5.87.0F260	5.87.0F340	5.87.0F350

- Dotazione standard:
- 2 arresti laterali Art. 370
 - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
 - 1 chiave a pipa Art. 375



- Standard equipment:
- 2 worktops Art. 370
 - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
 - 1 box wrench Art. 375



3				4				5			6			
30 kN				30 kN				32 kN			32 kN			
A	40 / 100	40 / 100	40 / 100	40 / 150	40 / 150	40 / 150	40 / 150	63 / 200	65 / 240	80 / 280	100 / 300	120 / 350	140 / 400	
A1	25 / 50	25 / 50	25 / 50	30 / 60	30 / 60	30 / 60	30 / 60	35 / 70	35 / 70	35 / 80	40 / 140	40 / 140	40 / 140	
B	90			132				171	191	226	250	275	300	
C	100			120				140			160			
D	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000	
E	625	725	825	525	625	725	825	625	725	825	825	925	1025	
F	190			252				311	331	366	410	435	460	
G	125			145				170			190			
J	132			156				176			174			
W	100			132				140			160			
kg	57	62	67	74	82	91	99	135	145	155	225	245	265	
Cod.	5.87.03600	5.87.03700	5.87.03800	5.87.04500	5.87.04600	5.87.04700	5.87.04800	5.87.05600	5.87.05700	5.87.05800	5.87.06800	5.87.06900	5.87.06100	

Art. 870D

(Art. 870 + 802) Morsa + moltiplicatore di coppia / Vise + torque multiplier

Cod.	5.87.0D360	5.87.0D370	5.87.0D380	5.87.0D450	5.87.0D460	5.87.0D470	5.87.0D480	5.87.0D560	5.87.0D570	5.87.0D580	5.87.0D680	5.87.0D690	5.87.0D610

Art. 802

Moltiplicatore di coppia con rivio angolare - Mechanical with torque multiplier with angular transmission

Cod.	5.80.23000	5.80.24000	5.80.25000	5.80.26000

Art. 870E

(Art. 870 + 890) Morsa + motore idraulico / Vise + hydraulic motor

Cod.	5.87.0E360	5.87.0E370	5.87.0E380	5.87.0E450	5.87.0E460	5.87.0E470	5.87.0E480	5.87.0E560	5.87.0E570	5.87.0E580	5.87.0E680	5.87.0E690	5.87.0E610

Art. 870F

(Art. 870 + 890 + 266B) Morsa + motore idraulico + centralina / Vise + hydraulic motor + power unit

Cod.	5.87.0F360	5.87.0F370	5.87.0F380	5.87.0F450	5.87.0F460	5.87.0F470	5.87.0F480	5.87.0F560	5.87.0F570	5.87.0F580	5.87.0F680	5.87.0F690	5.87.0F610


Art. 870

Esempi applicativi ganasce prismatiche:
Prismatic jaws application examples:





Art. 870A

Pag.5.54 Page. 5.54



Ganasce ruotate di 180° - Jaws rotated 180°



Per il serraggio di 2 particolari tondi contemporaneamente per mezzo della ganasca intermedia alta Art.870A
For clamping 2 round workpieces simultaneously by intermediate high jaw Art.870A

N.B: Realizzabili versioni speciali per diametro Max.1500 - Special Types available on request for up to Ø1500

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)	kN	1 25 kN		2 25 kN				3 30 kN	
Apertura massima / Maximum opening	A	85	185	170	270	370	470	230	330
Minima apertura interno-esterno / Minimum opening inside-outside	A1	115 / 200	115 / 300	130 / 300	130 / 400	130 / 500	130 / 600	170 / 400	170 / 500
Art. 800 SPECIFICA SOLO PER SERRAGGI SINGOLI SPECIFIC FOR SINGLE CLAMPING ONLY Morsa a Serraggio Meccanico solo per serraggi singoli  Mechanical Clamping vise only for single clamping	B	25			30			40	
	C	70			90			100	
	D	232	332	300	400	500	600	400	500
	E	249	349	320	420	520	620	425	525
	G	75			95			125	
	W	74			94			124	
	kg	7	10	18	25	32	39	40	45
	Cod.	5.80.01200	5.80.01300	5.80.02300	5.80.02400	5.80.02500	5.80.02600	5.80.03400	5.80.03500
Art. 800Z Corpo morsa Vise body	Cod.	5.80.0Z120	5.80.0Z130	5.80.0Z230	5.80.0Z240	5.80.0Z250	5.80.0Z260	5.80.0Z340	5.80.0Z350


Art. 800A		Meccanica con predisposizione idraulica <i>solo per serraggi singoli</i> / Mechanical with prepared hydraulic connection <i>only for single clamping</i>							
 Art. 882A	E1	273	373	370,5	470,5	570,5	670,5	485	585
	Cod.	5.80.0A120	5.80.0A130	5.80.0A230	5.80.0A240	5.80.0A250	5.80.0A260	5.80.0A340	5.80.0A350
Art. 882A		Connettore Idraulico - Hydraulic Connexion							
	Corsa - Stroke mm	4				7			10
	Superficie - Surface cm ²	6				21			21
	Pressione - Pressure bar	417				119			143

Art. 800B		(Art. 800A + Art.393) Morsa + centralina a comando manuale singolo / Vise + power unit with single manual control								
		E1	273	373	370,5	470,5	570,5	670,5	485	585
		Cod.	5.80.0B120	5.80.0B130	5.80.0B230	5.80.0B240	5.80.0B250	5.80.0B260	5.80.0B340	5.80.0B350

[illegible]


Dotazione standard:

- 2 arresti laterali Art. 370
- 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
- 1 chiave a pipa Art. 375



Standard equipment:

- 2 workstops Art. 370
- 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
- 1 box wrench Art. 375

[illegible][illegible]

Art. 882A Connettore Idraulico - Hydraulic Connexion				
10	10	-	-	
21	21	-	-	
143	143	-	-	

[illegible][illegible]

Art. 802				
Moltiplicatore di coppia con rinvio angolare - Mechanical with torque multiplier with angular transmission				
Cod.	5.80.23000	5.80.24000	5.80.25000	5.80.26000

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1		2				3 40 kN	
Apertura massima / Maximum opening		A	-	-	-	-	-	232	332
Art. 900 Morsa a Serraggio Meccanico con Limitatore di Forza solo per serraggi singoli		B	-	-	-	-	-	40	
		C	-	-	-	-	-	100	
		D	-	-	-	-	-	510	610
		E	-	-	-	-	-	400	500
		G	-	-	-	-	-	125	
		W	-	-	-	-	-	124	
		kg	-	-	-	-	-	-	44
		Cod.	-	-	-	-	-	5.90.03400	5.90.03500
SPECIFICA SOLO PER SERRAGGI SINGOLI									
SPECIFIC FOR SINGLE CLAMPING ONLY									

Questa morsa, pur essendo parte del programma FMS, non è predisposta per serraggi doppi o autocentranti

AMPLIA LE TUE APPLICAZIONI TRAMITE GLI ACCESSORI MODULARI !

Art. 900Y

Modulo per serraggio idraulico
Module for hydraulic clamping



Cod.	-	-	5.90.0Y300
ATTUALMENTE NON DISPONIBILI - CURRENTLY NOT AVAILABLE			

FUNZIONAMENTO LIMITATORE DI FORZA - HOW TO USE THE LIMITING DEVICE


1 Scegliere forza di serraggio tramite ghiera limitatore di forza.
Presetting of the clamping force through the clamping limiter

2 Rapido avvicinamento ganasce mobile al pezzo da serrare
Quick approach of the jaw to the workpiece


3 Contatto ganasce-particolare e sblocco frizione limitatore di forza.
First contact jaw-workpiece and clamping limiter friction release

4 Avvio meccanismo moltiplica forza. Fermarsi a fine corsa.
Force multiplier device start. At the end-stroke stop clamping.

- Dotazione standard:
- 2 arresti laterali Art. 370
 - 1 coppia di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
 - 1 chiave a pipa Art. 375



- Standard equipment:
- 2 workstops Art. 370
 - 1 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
 - 1 box wrench Art. 375



3 40 kN				4 46 kN				5 49 kN			6		
A	432	532	632	304	404	505	605	384	484	584	-	-	-
B	40			50				60			-		
C	100			120				140			-		
D	710	810	910	610	710	810	910	710	810	910	-	-	-
E	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	-	-	-
G	125			145				170			-		
W	124			144				169			-		
kg	-	-	-	57	-	-	-	99	-	-	-	-	-
Cod.	5.90.03600	5.90.03700	5.90.03800	5.90.04500	5.90.04600	5.90.04700	5.90.04800	5.90.05600	5.90.05700	5.90.05800	-	-	-

This type of vise even if it is part of the FMS series is not suitable for double or self-centering clamping

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !


Art. 900Y

Cod.	5.90.0Y300	5.90.0Y300	5.90.0Y300	-
				ATTUALMENTE NON DISPONIBILI - CURRENTLY NOT AVAILABLE

Diagrammi forze di serraggio - Diagrams with clamping force


Morse tipo Vises type

VITE: Ø 24 mm / Ø 30 mm PASSO: 2 mm
SCREW: Ø 24 mm / Ø 30 mm PITCH: 2 mm
Chiave dinamometrica / Torque wrench




Morse tipo Vises type

VITE: Ø 24 mm / Ø 30 mm PASSO: 2 mm
SCREW: Ø 24 mm / Ø 30 mm PITCH: 2 mm
Chiave dinamometrica / Torque wrench




Morse tipo Vises type

VITE: Ø 24 mm / Ø 30 mm PASSO: 2 mm
SCREW: Ø 24 mm / Ø 30 mm PITCH: 2 mm
Chiave dinamometrica / Torque wrench




Art. 900



Art.	Pag.
900Y	40
810E	57
805E	55

Art.900X= Modulo per serraggio meccanico - Module for mechanical clamping

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1		2				3		
		25 kN		25 kN				30 kN		
Apertura massima / Max. opening		A	85	185	170	270	370	470	230	330
Art. 800C Cubo-morsa FMS con ganasce piane per il serraggio di 4 pezzi  FMS vise tower with straight jaws for 4 clamping stations	A1	115		130				170		
	B	25		30				40		
	D	200	300	300	400	500	600	400	500	
	E	232	332	320	420	520	620	425	525	
	G1	120		175				210		
	L	300		350				400		
	M	33		33				38		
	W	74		94				124		
kg		30	45	53	70	88	106	90	112	
Cod.		5.80.0C120	5.80.0C130	5.80.0C230	5.80.0C240	5.80.0C250	5.80.0C260	5.80.0C340	5.80.0C350	

SPECIFICA SOLO PER SERRAGGI SINGOLI


SPECIFIC FOR SINGLE CLAMPING ONLY

FMS vise tower
with straight
jaws for 4
clamping stations

SPECIFICA SOLO PER SERRAGGI SINGOLI
SPECIFIC FOR SINGLE CLAMPING ONLY

Questa morsa, pur essendo parte del programma FMS, **non è predisposta per serraggi doppi o autocentranti**

Art. 800G Modulo base cubo morsa FMS (senza ganasce) FMS vise tower base (without jaws)		Cod.	5.80.0G120	5.80.0G130	5.80.0G230	5.80.0G240	5.80.0G250	5.80.0G260	5.80.0G340	5.80.0G350




Art. 810

Art. 805


Art. 810

Art. 828A extra



Art. 805

Art. 810



GANASCE REVERSIBILI
REVERSIBLE JAWS

Dotazione standard per Art. 800C

- 1 chiave a pipa Art. 375
- 4 arresti laterali Art. 370
- 2 coppie di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
- 1 galfare di sollevamento Art. 848
- Imballo in cassa di legno


Standard equipment for Art. 800C

- 1 box wrench Art. 375
- 4 workstops Art. 370
- 2 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
- 1 lifting hook Art. 848
- Wooden box packaging

3				4				5			6		
30 kN				30 kN				32 kN			32 kN		
A	430	530	630	300	400	500	600	380	480	580	480	580	680
A1	170			509				630			810		
B	40			50				60			60		
D	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000
E	625	725	825	525	625	725	825	625	725	825	825	925	1025
G1	210			245				280			290		
L	400			450				500			550		
M	38			38				38			38		
W	124			144				169			189		
kg	135	157	180	180	210	252	288	260	303	340	500	562	625
Cod.	5.80.0C360	5.80.0C370	5.80.0C380	5.80.0C450	5.80.0C460	5.80.0C470	5.80.0C480	5.80.0C560	5.80.0C570	5.80.0C580	5.80.0C680	5.80.0C690	5.80.0C610

This type of vise even if it is part of the FMS series **is not suitable for double or self-centering clamping**

Cod.	5.80.0G360	5.80.0G370	5.80.0G380	5.80.0G450	5.80.0G460	5.80.0G470	5.80.0G480	5.80.0G560	5.80.0G570	5.80.0G580	5.80.0G680	5.80.0G690	5.80.0G610



Art. 800C

GANASCE REVERSIBILI
REVERSIBLE JAWS


Esploso di cubo-morsa FMS con ganasce piane per il serraggio di 4 pezzi
Explose of FMS vise tower with straight jaws for 4 clamping stations

Art.	Pag.	Art.	Pag.
800I	5.61	-	-
801G	5.61	-	-
801I	5.61	-	-
810	5.56	-	-
818	5.52	-	-
821	5.53	-	-
823B	5.59	-	-
825B	5.59	-	-
850B	5.61	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1		2				3		
		kN	25 kN	25 kN				30 kN		
Apertura massima / Max. opening		A	2 x 16	2 x 66	2 x 54	2 x 104	2 x 154	2 x 204	2 x 74	2 x 124
Art. 860C Cubo-morsa FMS doppio per il serraggio di 8 pezzi   Double FMS vise tower for 8 clamping stations	B	25	30				40			
	D	200	300	300	400	500	600	400	500	
	E	232	332	320	420	520	620	425	525	
	G1	120	175				210			
	L	300	350				400			
	M	33	33				38			
	W	74	94				124			
	kg	30	45	53	70	88	106	90	112	
Cod.		5.86.0C120	5.86.0C130	5.86.0C230	5.86.0C240	5.86.0C250	5.86.0C260	5.86.0C340	5.86.0C350	

Art. 855C		Cod.	5.85.5C120	5.85.5C130	5.85.5C230	5.85.5C240	5.85.5C250	5.85.5C260	5.85.5C340	5.85.5C350
Modulo base cubo morsa FMS doppia (senza ganasce)										
FMS Double vise tower base (without jaws)										

GANASCE REVERSIBILI
REVERSIBLE JAWS





Dotazione standard per Art. 860C

- 1 chiave a pipa Art. 375
- 4 arresti laterali Art. 370
- 2 coppie di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
- 1 galfare di sollevamento Art. 848
- Imballo in cassa di legno
- Meccanismo 3a mano


Standard equipment for Art. 860C

- 1 box wrench Art. 375
- 4 workstops Art. 370
- 2 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
- 1 lifting hook Art. 848
- Wooden box packaging
- Third hand device

3 30 kN				4 30 kN				5 32 kN			6 32 kN		
A	2 x 174	2 x 224	2 x 274	2 x 103	2 x 153	2 x 203	2 x 253	2 x 138	2 x 188	2 x 238	2 x 238	2 x 288	2 x 338
B	40			50				60			60		
D	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000
E	625	725	825	525	625	725	825	625	725	825	825	925	1025
G1	210			245				280			290		
L	400			450				500			550		
M	38			38				38			38		
W	124			144				169			189		
kg	135	157	180	180	210	252	288	260	303	340	500	562	625
Cod.	5.86.0C360	5.86.0C370	5.86.0C380	5.86.0C450	5.86.0C460	5.86.0C470	5.86.0C480	5.86.0C560	5.86.0C570	5.86.0C580	5.86.0C680	5.86.0C690	5.86.0C610

Cod.		5.85.5C360	5.85.5C370	5.85.5C380	5.85.5C450	5.85.5C460	5.85.5C470	5.85.5C480	5.85.5C560	5.85.5C570	5.85.5C580	5.85.5C680	5.85.5C690	5.85.5C610

Art. 860C



Art.

Pag.

375	4.35
8001	5.61
801G	5.61
8011	5.61
805C	5.54
810	5.56
822	5.53
823	5.59
825	5.59
825A	5.61
829A	5.52
830	5.52
850B	5.61
850C	5.61
850P	5.61
-	-
-	-

Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)		1 25 kN		2 25 kN				3 30 kN	
	kN								
	Apertura massima Max. opening	A	2 x 60	2 x 110	2 x 118	2 x 168	2 x 218	2 x 268	2 x 162
									2 x 212

Art. 863C

Cubo morsa
FMS doppio con
ganasse a gradino
per il serraggio
di 8 pezzi




Double FMS vise
tower with step-type
jaws for 8 clamping stations

Ø Apertura Minima / Massima Ø Minimum - Max Opening		A	10 / 25	10 / 50				25 / 100	
--	--	---	---------	---------	--	--	--	----------	--

Art. 870C


Cubo morsa
FMS autocentrante
con ganasse
prismatiche





Self-centering FMS vise
tower with prismatic jaws

Cod.	5.86.3C120	5.86.3C130	5.86.3C230	5.86.3C240	5.86.3C250	5.86.3C260	5.86.3C340	5.86.3C350

Cod.	5.87.0C120	5.87.0C130	5.87.0C230	5.87.0C240	5.87.0C250	5.87.0C260	5.87.0C340	5.87.0C350
D	200	300	300	400	500	600	400	500
E	232	332	320	420	520	620	425	525
G1	120			175			210	
L	300			350			400	
M	33			33			38	
W	74			94			124	
W1	60			75			100	
kg	42	63	68	90	113	130	118	147



Art. 828A extra



Dotazione standard per Art. 860C

- 1 chiave a pipa Art. 375
- 4 arresti laterali Art. 370
- 2 coppie di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
- 1 golfare di sollevamento Art. 848
- Imballo in cassa di legno
- Meccanismo 3a mano

Standard equipment for Art. 860C


- 1 box wrench Art. 375
- 4 workstops Art. 370
- 2 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
- 1 lifting hook Art. 848
- Wooden box packaging
- Third hand device

3 30 kN		4 30 kN				5 32 kN			6 32 kN		
A	2 x 262	2 x 312	2 x 362	2 x 204	2 x 254	2 x 304	2 x 354	2 x 254	2 x 304	2 x 354	2 x 354
											2 x 404
											2 x 454



Cod.	5.86.3C360	5.86.3C370	5.86.3C380	5.86.3C450	5.86.3C460	5.86.3C470	5.86.3C480	5.86.3C560	5.86.3C570	5.86.3C580	5.86.3C680	5.86.3C690	5.86.3C610

A	25 / 100	30 / 150				35 / 200			40 / 300		
---	----------	----------	--	--	--	----------	--	--	----------	--	--

Cod.	5.87.0C360	5.87.0C370	5.87.0C380	5.87.0C450	5.87.0C460	5.87.0C470	5.87.0C480	5.87.0C560	5.87.0C570	5.87.0C580	5.87.0C680	5.87.0C690	5.87.0C610
D	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000
E	625	725	825	525	625	725	825	625	725	825	825	925	1025
G1	210				245			280				290	
L	400				450			500				550	
M	38				38			38				38	
W	124				144			169				189	
W1	100				132			140				160	
kg	177	206	236	242	290	339	388	328	383	437	656	738	820



Art. 828A extra




Dotazione standard per
Art. 863C e Art. 870C:

- 1 chiave a pipa Art. 375
- 4 arresti laterali Art. 370
- 2 coppie di tasselli di posizionamento per cava da 16 mm Art. 297
- 1 golfare di sollevamento Art. 848
- Imballo in cassetta di legno
- Meccanismo 3a mano

Standard equipment for
Art. 863C and Art. 870C:


- 1 box wrench Art. 375
- 4 workstops Art. 370
- 2 pair of positioning key-nuts for 16 mm slot Art. 297
- 1 lifting hook Art. 848
- Packaging wooden box
- Third hand device



COMPONENTI PER CUBO FMS
SPARE PARTS FOR FMS CUBE

Art. 855C

- 1 Art.800I
VITI PER GANASCE
SCREWS FOR JAWS
- 2 Art.825A
GHIERA
NUT
- 3 Art.825B
PIASTRA DI CONTENIMENTO
SCREW HOLDING PLATE
- 4 Art.823
PIASTRA INTERMEDIA
MIDDLE PLATE
- 5 Art.804
CORPO BASE CUBO
CUBE BASE BODY
- 6 Art.822
VITE DI BLOCCAGGIO
MAIN SCREW
- 7 Art.850C
RIPARO
PROTECTION
- 8 Art.850B
RIPARO LATO VITE
PROTECTION SIDE SCREW
- 9 Art.830
SLITTA FILETTO DESTRO
SLIDE WITH RIGHT THREAD
- 10 Art.829A
SLITTA FILETTO SINISTRO
SLIDE WITH LEFT THREAD
- 11 Art.850P
DISPOSITIVO TERZA MANO
THIRD HAND DEVICE



Precisione / Accuracy
 $\pm 0,02\text{mm}$

HRC
Durezza / Hardened
HRC 58 ± 2



Tipo (grandezza) Type (size)	1		2				3					4				5			6			
Larghezza base / Base lenght	200	300	300	400	500	600	400	500	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000	
Art. 804	Cod.	5.80. 41200	5.80. 41300	5.80. 42300	5.80. 42400	5.80. 42500	5.80. 42600	5.80. 43400	5.80. 43500	5.80. 43600	5.80. 43700	5.80. 43800	5.80. 44500	5.80. 44600	5.80. 44700	5.80. 44800	5.80. 45600	5.80. 45700	5.80. 45800	5.80. 46800	5.80. 46900	5.80. 46100

Art. 804

Corpo base cubo FMS.
Disegni e tabella dimensionale
FMS cube base body.
Drawing and table dimension




D	200	300	300	400	300	400	400	500	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000
F	140			175					210				245				280			290	
H	71	121	117	167	217	267	157	207	257	307	357	200	250	300	350	245	295	345	345	395	445
I	10			13					13				20				20			20	
J	10			12					12				18				18			18	
K	13			13					13				20				20			20	
L	21			25					35				42				47			47	
M	16			16					16				16				16			16	
N	45			53					76				86				96			110	
O	35			41					61				71				81			94	
P	M10			M12					M12				M16				M16			M20	
Q	11			13					13				13				17			17	
R	-			100					120				150				150			150	
S	-			40					40				40				50			50	
T	-			120					16				16				16			210	
U	M8			M10					M12				M16				M16			M20	
V	M8			M10					M12				M12				M12			M12	
Z	M10			M10					M10				M10				M10			M10	
X	75			95					125				145				170			190	
Y	70			85					110				125				140			130	
AB	32			40					50				60				68			68	
AC	56			70					92				108				126			144	
AD	56			68					92				106				126			144	
AE	50	70		70					100				100				100			125	
AF	10	25		50					50				50				50			50	
AG	49			62					62				80				95			105	
AH	41			53					72				70				82			95	



Tipo (grandezza) morsa / Vise type (size)

Art. 801 Base morsa FMS. Disegni e tabella dimensionale
FMS vise base body. Drawing and table dimension



	1		2	
kg	4,7	7,3	12,8	19
Cod.	5.80.11200	5.80.11300	5.80.12300	5.80.12400
D	200	300	300	400
F	100	150	150	200
H	71	121	117	167
I	10		13	
J	10		12	
K	15		20	
L	21		25	
M	16		16	
N	45		53	
O	35		41	
P	37,5		47,5	
Q	35		45	
R	52		70	
S	30		48	
T	20		22	
U	M8		M10	
V	M8		M10	
Z	50		50	
X	75		95	
Y	70		90	
AB	32		40	
AC	56		70	
AD	13		13	
AE	4		6	
AF	16		16	
AG	49		62	
AH	41		53	
AI	Ø 16 X 2		Ø 16 X 2	
AJ	55		65	
AK	20		27	
AL	Ø 11		Ø 13	
AM	n°0 M10	n°2 M10	n°2 M10	n°2 M10
AN	n°8 M10	n°12 M10	n°12 M10	n°16 M10
AO	M10		M10	
AP	20	25	50	
AQ	50	70	70	
AR	100	200	200	
AS	56		68	
AT	28		34	
AU	23		28	

PIASTRE D'INTERFACCIA ZERO POINT

Tipo (grandezza) / Type (size)

Art. 62
FMS


Piastra di interfaccia
Zero Point per morse FMS

Zero Point connecting
plate for FMS vises

Tiranti e viti INCLUSI
Pull Studs and screws INCLUDED

Art. 81P

Piastra Zero Point in acciaio con montaggio incassato
Zero Point steel plate built-in mounting



	1		2	
D	232	332	300	400
G	75		95	
C1	38		38	
ZZ	200 / 300		200 / 300 / 400	
kg	5	7	11	13,4
Cod.	5.62.12000	5.62.13000	5.62.23000	5.62.24000
A	200		200	
B	400		400	
C	43		43	
Art. 665	Tipo / Type T.2		Tipo / Type T.2	
P	200		200	
kg	29		29	
Cod.	9.81.P2040S2		9.81.P2040S2	

	2		3					4				5			6		
kg	23	27	26	31	39	46	52	47	56	65	75	71	82	94	140	156	174
Cod.	5.80.12500	5.80.12600	5.80.13400	5.80.13500	5.80.13600	5.80.13700	5.80.13800	5.80.14500	5.80.14600	5.80.14700	5.80.14800	5.80.15600	5.80.15700	5.80.15800	5.80.16800	5.80.16900	5.80.16100
D	500	600	400	500	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000
F	250	300	200	250	300	350	400	250	300	350	400	300	350	400	400	450	500
H	217	267	157	207	257	307	357	200	250	300	350	245	295	345	345	395	445
I	13				13				20				20			20	
J	12				12				18				18			18	
K	20				20				20				26			26	
L	25				35				42				47			47	
M	16				16				16				16			16	
N	53				76				86				96			110	
O	41				61				71				82			94	
P	47,5				62,5				72,5				85			95	
Q	45				50				60				70			80	
R	70				92				108				126			144	
S	48				62				72				92			100	
T	22				13				16				18			20	
U	M10				M12				M16				M16			M20	
V	M10				M12				M12				M12			M12	
Z	50				50				50				50			50	
X	95				125				145				170			190	
Y	90				100				120				140			160	
AB	40				50				60				68			68	
AC	70				92				108				126			144	
AD	13				18				20				21			20	
AE	6				6				10				10			10	
AF	16				16				16				16			16	
AG	62				72				80				95			105	
AH	53				62				70				82			95	
AI	Ø 16 x 2				Ø 16 x 2				Ø 16 x 2				Ø 16 x 2			Ø 16 x 2	
AJ	65				100				100				100			125	
AK	27				32				40				48			58	
AL	Ø 13				Ø 13				Ø 13				Ø 17			Ø 17	
AM	n°4 M10	n°6 M10	n°2 M12	n°4 M12	n°6 M12	n°8 M10M	n°10 M10	n°4 M12	n°6 M12	n°8 M10	n°10 M10	n°6 M16	n°8 M16	n°10 M10	n°10 M20	n°12 M20	n°14 M20
AN	n°20 M10	n°24 M10	n°8 M12	n°12 M12	n°16 M16	n°20 M20	n°24 M20	n°12 M16	n°16 M16	n°20 M20	n°24 M20	n°16 M16	n°20 M16	n°24 M16	n°24 M20	n°28 M20	n°32 M20
AO	M10				M12				M16				M16			M20	
AP	50				50				50				50			50	
AQ	70				100				100				100			125	
AR	200				200				200			400	400	600	400	400	400
AS	68				92				106				126			144	
AT	34				44				44				52			49	
AU	28				28				41				41			41	

ZERO POINT CONNECTING PLATES

	2		3					4				5			6		
D	500	600	400	500	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000
G	95				125				145				170			190	
C1	38				53				38				38			38	
ZZ	200 / 300 / 400				200 / 300 / 400				200 / 300 / 400				200 / 300 / 400			200 / 300 / 400	
kg	16,1	18,9	13,9	17,8	21,5	25,1	28,5	20,8	25	29,3	33,5	29	34	39	44	49	55
Cod.	5.62.25000	5.62.26000	5.62.34000	5.62.35000	5.62.36000	5.62.37000	5.62.38000	5.62.45000	5.62.46000	5.62.47000	5.62.48000	5.62.56000	5.62.57000	5.62.58000	5.62.68000	5.62.69000	5.62.61000
A	200		200		200		200	200	200		200	200	200		250		250
B	600		400		500		600	500	600		800	600	800		800		1000
C	43				43				43				43				
Art. 665	Tipo / Type T.2				Tipo / Type T.2			Tipo / Type T.2				Tipo / Type T.2			Tipo / Type T.3		
P	300		200		250		200x2	250	200x2		300x2	200x2	200x2		300x2		400x2
kg	42		29		41		42	41	42		59	42	42		68,5		81,5
Cod.	9.81.P2060S2	9.81.P2040S2	9.81.P2060S2	9.81.P2060S3	9.81.P2080S3	9.81.P2060S2	9.81.P2080S3	9.81.P2060S2	9.81.P2060S3	9.81.P2080S3	9.81.P2080S3	9.81.P2060S3	9.81.P2080S3	9.81.P2080S3	9.81.P32580S3	9.81.P325100S3	

Tipo (grandezza) Type (size)	1		2				3					4				5			6		
Larghezza base / Base lenght	200	300	300	400	500	600	400	500	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000

Art. 818

Slitta integrale lunga
Solid long slide



Cod. 5.81.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A	18		24					30				30				36			36		
A1	18		18					24				24				30			30		
A2	24		24					30				30				36			36		
B	35		45					50				60				70			80		
C	170	264	256	356	456	556	346	446	546	646	746	435	535	635	735	525	625	725	725	825	925
D	M8			M10					M12				M16			M16			M20		
E	72	116	102	142	182	222	132	182	232	282	332	156	216	276	336	174	242	310	242	310	378
F	48,5			61,5					71				80			95			106		
G	15	18		23					33				40			45			45		
H	2	3	2	3	4	5	2	3	4	5	6	2	3	4	5	2	3	4	2	3	4
I	10			13					13				20			20			20		
J	10			12					12				18			18			18		
K	-	-	5	7	9				5				5			6			9		
L	44			51					74				84			95			108		
M	16			16					16				16			16			16		
N	20			23					33				40			45			45		
O	35			41					61				71			82			94		
S	26	32		40					50				60			68			68		
T	20			25					38				44			44			54		
V	27			33					43				43			51			48		
W	10	16		24					34				44			52			52		

Art. 829A

Slitta con filetto destro
Slide with right thread



Cod. 5.82.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Art. 830

Slitta con filetto sinistro
Slide with left thread



Cod. 5.83.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Tipo (grandezza) Type (size)	1		2				3					4				5			6		
Larghezza base / Base lenght	200	300	300	400	500	600	400	500	600	700	800	500	600	700	800	600	700	800	800	900	1000

Art. 821

Vite di bloccaggio con filetto
sinistro
Main screw left thread



Cod. 5.82.11300 5.82.12600 5.82.14800 5.82.14800 5.82.16100 5.82.16100

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A	18		24					30				30				36			36		
A1	18		18					24				24				30			30		
A2	20		24					30				30				36			36		
B	16		16					19				19				19			19		
C	-		-					-				-				-			-		
D	35		35					45				45				48			48		
E	20		25					30				30				30			30		
F	82		33					42				42				115			115		
G	13		12					16				16				15			15		
H	152		135					136				186				225			225		
I	65		90					118				118				135			135		
J	14		12					15				15				20			20		
K	5		12					26				26				55			55		
L	55		9					11				11				80			80		
M	14		19					24				24				30			30		
N	242	333	308	399	500	600	414	499	599	699	822	499	599	699	797	610	700	790	790	881	961
O	12	17	25	32	52	52	25	35	54	87	121	35	54	87	121	47	71	101	101	81	100
P	65	84	84	98	116	151	123	123	140	124	118	123	140	124	118	176	158	140	140	205	187
Q	32	66	66	106	134	164	82	132	160	226	282	132	160	226	282	174	192	256	256	245	308
R	68	85	75	94	116	136	118	118	140	124	118	118	140	124	118	176	158	140	140	205	187
S	44	6	38	49	62	77	41	66	80	113	136	66	80	113	136	62	96	128	128	120	154
T	32		32					38				38				45			45		
U	21		15		20			25				25				25			25		
AA	10		10					15				15				22			22		
AB	10		10					12				12				15			15		

Art. 822

Vite di bloccaggio con filetto
destro e sinistro
Main screw right and left thread


Viti con esagono maschio
o femmina a seconda
delle dimensioni
Screw available with external
or internal exagon



Cod. 5.82.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Passo Filetto - Thread Pitch	
TYPE	PITCH
T1 / T2 / T3	P2
T5x6	P2
T5x7	P2
T5x8	P3
T5x6	P3




GANASCE FISSE PER MORSE FMS


FIXED JAWS FOR FMS VISES

Tipo (grandezza) / Type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 805* Ganascia fissa zigrinata da un lato Fixed jaw one side serrated	Cod. 5.80.51000	5.80.52000	5.80.53000	5.80.54000	5.80.55000	5.80.56000
Art. 805A* Ganascia fissa liscia Smooth fixed jaw	Cod. 5.80.5A100	5.80.5A200	5.80.5A300	5.80.5A400	5.80.5A500	5.80.5A600
Art. 805B* Ganascia fissa dolce Soft fixed jaw	Cod. 5.80.5B100	5.80.5B200	5.80.5B300	5.80.5B400	5.80.5B500	5.80.5B600
Art. 805C* Ganascia fissa zigrinata da ambo i lati Fixed jaw serrated on both sides	Cod. 5.80.5C100	5.80.5C200	5.80.5C300	5.80.5C400	5.80.5C500	5.80.5C600
Art. 870A* Ganascia fissa intermedia alta Fixed Intermediate high jaw	Cod. 5.87.0A100	5.87.0A200	5.87.0A300	5.87.0A400	5.87.0A500	5.87.0A600


Art. 805 (Montata su Art. 860)
(Assembled on Art. 860)




Art. 805O Ganascia fissa con gradino piccolo e grande
Fixed jaw with small and large step



Art. 805N (Montata su Art. 863)
(Assembled on Art. 863)



Art. 805F (Montata su Art. 866)
(Assembled on Art. 866)



Tipo (grandezza) morsa / Vise (type) size

mm	1	2	3	4	5	6	Tolleranze Tolerance
W	74	94	124	144	169	189	-
J	56	64	84	98	108	108	- 0,02
J1	24	24	30	38	38	38	
J2	16	16	16	16	16	16	
B	25	30	40	50	60	60	- 0,02
D	56	70	92	108	126	144	-
E	32	40	50	60	68	68	-
F	40	50	65	65	65	100	-
G	10	10	15	20	25	25	-
H	9	11	13	17	17	22	-
I	12,5	15	20	25	30	30	- 0,02
N	M5	M6	M6	M6	M6	M6	-

* Set viti per fissaggio a richiesta - Fixing screws set on request





Tipo (grandezza) / Type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 805D* Ganascia fissa con gradino 3x5 zigrinata da un lato Fixed jaw with 3x5 step on side serrated	Cod. 5.80.5D100	5.80.5D200	5.80.5D300	5.80.5D400	5.80.5D500	5.80.5D600
Art. 805E* Ganascia fissa con gradino 3x5 liscia Fixed jaw with 3x5 step smooth	Cod. 5.80.5E100	5.80.5E200	5.80.5E300	5.80.5E400	5.80.5E500	5.80.5E600
Art. 805F* Ganascia fissa con doppio gradino 3x5 liscia Fixed jaw with double 3x5 step smooth	Cod. 5.80.5F100	5.80.5F200	5.80.5F300	5.80.5F400	5.80.5F500	5.80.5F600
Art. 805G* Ganascia fissa con doppio gradino 3x5 zigrinata Fixed jaw with double 3x5 step serrated	Cod. 5.80.5G100	5.80.5G200	5.80.5G300	5.80.5G400	5.80.5G500	5.80.5G600
Art. 805H* Ganascia fissa con prisma verticale Fixed jaw with vertical prism	Cod. 5.80.5H100	5.80.5H200	5.80.5H300	5.80.5H400	5.80.5H500	5.80.5H600
Art. 805I* Ganascia fissa con doppio prisma verticale Fixed jaw with double vertical prism	Cod. 5.80.5I100	5.80.5I200	5.80.5I300	5.80.5I400	5.80.5I500	5.80.5I600
Art. 805J* Ganascia fissa con prisma orizzontale Fixed jaw with horizontal prism	Cod. 5.80.5J100	5.80.5J200	5.80.5J300	5.80.5J400	5.80.5J500	5.80.5J600
Art. 805K* Ganascia fissa con doppio prisma orizzontale Fixed jaw with double horizontal prism	Cod. 5.80.5K100	5.80.5K200	5.80.5K300	5.80.5K400	5.80.5K500	5.80.5K600
Art. 805L* Ganascia fissa con gradino Step fixed jaw	Cod. 5.80.5L100	5.80.5L200	5.80.5L300	5.80.5L400	5.80.5L500	5.80.5L600
Art. 805M* Ganascia fissa con gradino zigrinata da un lato Step fixed jaw one side serrated	Cod. 5.80.5M100	5.80.5M200	5.80.5M300	5.80.5M400	5.80.5M500	5.80.5M600
Art. 805N* Ganascia fissa con doppio gradino Fixed jaw with double step	Cod. 5.80.5N100	5.80.5N200	5.80.5N300	5.80.5N400	5.80.5N500	5.80.5N600
Art. 805O* Ganascia fissa con gradino piccolo e grande liscia da un lato Fixed jaw with small and large step on side smooth	Cod. 5.80.5O100	5.80.5O200	5.80.5O300	5.80.5O400	5.80.5O500	5.80.5O600
Art. 805P* Ganascia fissa con gradino piccolo e grande zigrin. da un lato Fixed jaw with small and large step one side serrated	Cod. 5.80.5P100	5.80.5P200	5.80.5P300	5.80.5P400	5.80.5P500	5.80.5P600
Art. 805Q* Ganascia fissa doppia con gradino piccolo e grande Double fixed jaw with small and large step	Cod. 5.80.5Q100	5.80.5Q200	5.80.5Q300	5.80.5Q400	5.80.5Q500	5.80.5Q600
Art. 805R* Ganascia fissa in alluminio Fixed jaw aluminium	Cod. 5.80.5R100	5.80.5R200	5.80.5R300	5.80.5R400	5.80.5R500	5.80.5R600
Art. 805T* Ganascia fissa doppia GRIP per forti serraggi GRIP Double fixed jaw for strongest clamping	Cod. 5.80.5T100	5.80.5T200	5.80.5T300	5.80.5T400	5.80.5T500	5.80.5T600
Art. 805DT* Ganascia fissa a coda di rondine Dove tail fixed jaw	Cod. 5.80.5DT10	5.80.5DT20	5.80.5DT30	5.80.5DT40	5.80.5DT50	5.80.5DT60

* Set viti per fissaggio a richiesta - Set of fixing screws on request

GANASCE MOBILI PER MORSE FMS MOVABLE JAWS FOR FMS VISES

Tipo (grandezza) / Type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 810* Ganascia mobile zigrinata da un lato Movable jaw one side serrated	Cod. 5.81.01000	5.81.02000	5.81.03000	5.81.04000	5.81.05000	5.81.06000
Art. 810A* Ganascia mobile liscia Smooth movable jaw	Cod. 5.81.0A100	5.81.0A200	5.81.0A300	5.81.0A400	5.81.0A500	5.81.0A600
Art. 810B* Ganascia mobile dolce Soft movable jaw	Cod. 5.81.0B100	5.81.0B200	5.81.0B300	5.81.0B400	5.81.0B500	5.81.0B600
Art. 810D* Ganascia mobile con gradino 3x5 zigrinata da un lato Movable jaw with 3x5 step on side serrated	Cod. 5.81.0D100	5.81.0D200	5.81.0D300	5.81.0D400	5.81.0D500	5.81.0D600
Art. 814* Base mobile per ganasce fisse Movable base for fixed jaws	Cod. 5.81.41200 / 5.81.41300	5.81.42000	5.81.43000	5.81.44000	5.81.45000	5.81.4.6000


Predisposizione per tutte le ganasce FMS fisse - Fit all FMS fixed jaws

Art. 810 (Montata su Art. 860) / (Assembled on Art. 860)	Art. 810J (Montata su Art. 870) / (Assembled on Art. 870)	Art. 810O Ganascia mobile con gradino piccolo e grande Movable jaw with small and large step	Art. 814 Base mobile per ganasce fisse - Movable base for fixed jaws
			

Tipo / Type	1x200	1x300	2	3	4	5	6	Tolleranze Tolerance
W	74		94	124	144	169	189	-
WW	60		75	100	132	140	160	-
B	25		30	40	50	60	60	- 0,02
B4	60		80	90	110	120	160	- 0,02
D	20		25	38	44	44	54	-
E	26	32	40	50	60	68	68	-
F	40		50	65	65	65	100	-
G	10		10	15	20	25	25	-
H	9		11	13	17	17	22	-
I	12,5		15	20	25	30	30	- 0,02
J	56		64	84	98	108	108	- 0,02
J1	24		24	30	38	38	38	- 0,02
J3	76	76	104	134	158	169	189	-
J4	55		63	83	97	106	107	-
N	M5		M6	M6	M6	M6	M6	-
Ø O	10 / 15		20 / 30	25 / 30	20 / 60	35 / 70	40 / 80	-
Ø P	10 / 25		20 / 50	40 / 100	45 / 150	63 / 200	73 / 300	-

* Set viti per fissaggio a richiesta - Fixing screws set on request

Tipo (grandezza) / Type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 810E* Ganascia mobile con gradino 3x5 liscia Movable jaw with 3x5 step smooth	Cod. 5.81.0E100	5.81.0E200	5.81.0E300	5.81.0E400	5.81.0E500	5.81.0E600
Art. 810J* Ganascia mobile prismatica per tondi liscia Prismatic movable jaw for round parts smooth	Cod. 5.81.0J100	5.81.0J200	5.81.0J300	5.81.0J400	5.81.0J500	5.81.0J600
Art. 810K* Ganascia mobile prismatica per tondi zigrinata Prismatic movable jaw for round parts serrated	Cod. 5.81.0K100	5.81.0K200	5.81.0K300	5.81.0K400	5.81.0K500	5.81.0K600
Art. 810L* Ganascia mobile con gradino Step movable jaw	Cod. 5.81.0L100	5.81.0L200	5.81.0L300	5.81.0L400	5.81.0L500	5.81.0L600
Art. 810M* Ganascia mobile con gradino zigrinata da un lato Step movable jaw one side serrated	Cod. 5.81.0M100	5.81.0M200	5.81.0M300	5.81.0M400	5.81.0M500	5.81.0M600
Art. 810O* Ganascia mobile con gradino piccolo e grande Movable jaw with small and large step	Cod. 5.81.0O100	5.81.0O200	5.81.0O300	5.81.0O400	5.81.0O500	5.81.0O600
Art. 810P* Ganascia mobile con gradino piccolo e grande zigrin. da un lato Movable jaw with small and large step one side serrated	Cod. 5.81.0P100	5.81.0P200	5.81.0P300	5.81.0P400	5.81.0P500	5.81.0P600
Art. 810R* Ganascia mobile in alluminio Movable jaw aluminium	Cod. 5.81.0R100	5.81.0R200	5.81.0R300	5.81.0R400	5.81.0R500	5.81.0R600
Art. 810T* Ganascia mobile GRIP per forti serraggi GRIP movable jaw for strongest clamping	Cod. 5.81.0T100	5.81.0T200	5.81.0T300	5.81.0T400	5.81.0T500	5.81.0T600
Art. 810DT Ganascia mobile a coda di rondine Dove tail movable jaw	Cod. 5.81.0DT10	5.81.0DT20	5.81.0DT30	5.81.0DT40	5.81.0DT50	5.81.0DT60
Art. 810V* Ganascia mobile con segmenti oscillanti Movable jaw with floating inserts	Cod. 5.81.0V100	5.81.0V200	5.81.0V300	5.81.0V400	5.81.0V500	5.81.0V600
Art. 512* Ganascia intermedia Intermediate Jaw	Cod. 5.51.21000	5.51.22000	5.51.23000	5.51.24000	5.51.25000	5.51.26000




Type	1	2	3	4	5	6
W	74	94	124	144	169	189
J	25	35	40	40	50	50
J1	15	15	20	20	30	30
J2	9	9	14	14	19	19
B / B1	12,5	15	20	25	30	30
D	20	25	38	44	44	54
O	34	40	60	70	81	93

* Set viti per fissaggio a richiesta - Set of fixing screws on request


PIASTRE GANASCE PIANE CON INSERTI GRIP
STRAIGHT INSERT GRIP JAW PLATES

Art. 547G Piastra Piana con inserti GRIP
Straight plate with GRIP inserts



Type Type	1	2	3	4	5	6
W	74	94	124	144	169	189
I	26	33	23,5	29,5	23	27
C	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
C2	40	50	65	65	65	100
B	25	30	40	50	60	60
B1	25	30	40	50	60	60
B2	10	10	15	20	25	25
A	20	20	20	20	20	20
H	20	25	35	45	55	55
Cod.	5.54.7G100	5.54.7G200	5.54.7G300	5.54.7G400	5.54.7G500	5.54.7G600

Art. 547K Piastra Piana a gradino integrale con inserti GRIP
Straight integral step plate with GRIP inserts




Type Type	1	2	3	4	5	6
W	74	94	124	144	169	189
I	26	33	23,5	29,5	23	27
C	25	25	25	25	25	25
C2	40	50	65	65	65	10
B	25	30	40	50	60	60
B1	25	30	40	50	60	60
B2	10	10	15	20	25	25
A	20	20	20	20	20	20
H	20	25	35	45	55	55
Cod.	5.54.7K100	5.54.7K200	5.54.7K300	5.54.7K400	5.54.7K500	5.54.7K600

INSERTI GRIP PER MORSE FMS
INSERT GRIP JAW PLATES FOR FMS VISES

Art. 220 G01

Per materiali di durezza normale
For standard workpieces hardness clamping


Cod. 4.22.01000 / G01



Art. 220 G02

Per materiali di notevole durezza.
For hardened workpieces clamping


Cod. 4.22.01000 / G02



Art. 220 G11

Per materiali teneri
For soft material clamping

Cod. 4.22.01000 / G11



Tipo / Type	1	2	3	4	5	6
Art.547G - Art.547K	3 pcs each	3 pcs each	5 pcs each	5 pcs each	7 pcs each	7 pcs each
Viti a testa bassa M5 x 10mm Low head screws M5 x 10mm	3 pcs each	3 pcs each	5 pcs each	5 pcs each	7 pcs each	7 pcs each

PIASTRE PER MORSE FMS
PLATES FOR FMS VISES

Tipo (grandezza) / Type (size)

Art. 823

Piastra intermedia per Art. 855
Middle plate for Art. 855

Art. 823B

Piastra intermedia per Art. 800
Middle plate for Art. 800

Art. 825

Piastra di contenimento vite per morsa FMS per Art. 855
Screw holding plate for FMS vise for Art. 855

Art. 825B

Piastra di contenimento vite per morsa FMS per Art. 800
Screw holding plate for FMS vise for Art. 800

Art. 825C

Piastra di contenimento vite per morsa FMS per Art. 855W
Screw holding plate for FMS vise for Art. 855W

Art. 831

Piastra di collegamento per 2 morse FMS
montate verticalmente dorso a dorso o fianco a fianco
Connecting plate for 2 FMS vises
vertically mounted back-to-back or side by side

Art. 832

Piastra di collegamento per 4 morse FMS montate
verticalmente dorso a dorso o fianco a fianco
Connecting plate for 4 FMS vises
vertically mounted back-to-back or side by side

Art. 833

Piastra di collegamento personalizzata per 2 morse FMS
Connecting plate for 2 FMS vises tailor made

Art. 834


Piastra di collegamento personalizzata per 4 morse FMS
Connecting plate for 4 FMS vises tailor made

PIASTRE BASE PER MORSE FMS
BASE PLATES FOR FMS VISES

Tipo (grandezza) / Type (size)	1	2	3	4	5	6	7
--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Art. 827A


Piastra base personalizzata per una o più morse
Bussola di centraggio Art. 852 compresa
Tailor made head plate for one or more vises
Centering bushing Art. 852 included



H	300	350	400	450	500	630	800
C	33	33	38	38	38	38	38
Kg	21,5	29,5	43,5	55	70	112	181
Cod.	5.82.7A100	5.82.7A200	5.82.7A300	5.82.7A400	5.82.7A500	5.82.7A600	5.82.7A700

Art. 828A

Piastra base personalizzata per cubo morse
bussola di centraggio Art. 852 compresa
Tailor made head plate for vise tower
Centering bushing Art. 852 included




H	300	350	400	450	500	630	800
C	33	33	38	38	38	38	38
Kg	22	30	44,5	56,5	71	113	182
Cod.	5.82.8A100	5.82.8A200	5.82.8A300	5.82.8A400	5.82.8A500	5.82.8A600	5.82.8A700

Tipo (grandezza) / Type (size)	1	2	3	4	5	6
--------------------------------	---	---	---	---	---	---

Art. 835


Distanziale quadrato per 4 morse FMS
Square spacer for 4 FMS vises



A	75	95	125	145	170	190
Cod.	5.83.51000	5.83.52000	5.83.53000	5.83.54000	5.83.55000	5.83.56000

Art. 836


Supporto quadrato per 4 morse FMS
Square support for 4 FMS vises



A	75	95	125	145	170	190
B	200	300	400	500	600	800
Cod.	5.83.61000	5.83.62000	5.83.63000	5.83.64000	5.83.65000	5.83.66000

Art. 837


Supporto esagonale per 6 morse FMS
Exagon support for 6 FMS vises



B	200	300	400	500	600	800
C	132	170	220	255	300	335
D	76 ~	98 ~	127 ~	147 ~	173 ~	193 ~
Cod.	5.83.71000	5.83.72000	5.83.73000	5.83.74000	5.83.75000	5.83.76000

Art. 838

Distanziale esagonale per 6 morse FMS
Exagon spacer for 6 FMS vises



C	132	170	220	255	300	335
D	76 ~	98 ~	127 ~	147 ~	173 ~	193 ~
Cod.	5.83.81000	5.83.82000	5.83.83000	5.83.84000	5.83.85000	5.83.86000

Art. 852

Bussola di centraggio per piastra base
Centering bushing for base plate



Cod.	5.85.21000	5.85.22000	5.85.23000	5.85.24000	5.85.25000	5.85.26000
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 853

Centraggio orizzontale per cubo FMS
Horizontal centering for FMS cube



Cod.	5.85.31000	5.85.32000	5.85.33000	5.85.34000	5.85.35000	5.85.36000
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Tipo (grandezza) / Type (size)

Art. 825A

Ghiera per morse e cubi FMS
Nut for FMS vises and cubes



Cod.	5.82.5A100	5.82.5A200	5.82.5A300	5.82.5A400	5.82.5A500	5.82.5A600
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 850B

Riparo lato vite
Protection side screw



Cod.	5.85.0B100	5.85.0B200	5.85.0B300	5.85.0B400	5.85.0B500	5.85.0B600
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 850C

Riparo
Protection



Cod.	5.85.0C100	5.85.0C200	5.85.0C300	5.85.0C400	5.85.0C500	5.85.0C600
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 850P


Dispositivo "Terza Mano"
"Third Hand" device



Cod.	5.85.0P100	5.85.0P200	5.85.0P300	5.85.0P400	5.85.0P500	5.85.0P600
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 850E

Bussola esagonale per innesto automatico
Hexagonal bushing for automatic connection



CH	12 / 22	14 / 24	19 / 30	19 / 30	27 / 40	27 / 40
Cod.	5.85.0E100	5.85.0E200	5.85.0E300	5.85.0E400	5.85.0E500	5.85.0E600

Art. 850T

Distanziale per morse solo autocentrante
Spacer for Self-centering vise only



Cod.	5.85.0T100	5.85.0T200	5.85.0T300	5.85.0T400	5.85.0T500	5.85.0T600
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 850H

Chiave esagonale per morse FMS e cubo
Hexagonal wrench for FMS vise and cube



Cod.	5.85.0H100	5.85.0H300	5.85.0H500
------	------------	------------	------------

Art. 801S

Piastrina di collegamento slitte morse
Slides vise connecting plate



Cod.	5.80.1S100	5.80.1S200	5.80.1S300	5.80.1S400	5.80.1S500	5.80.1S600
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Dimensioni / Dimension

Art.375

Chiave a pipa
Box wrench



CH	B	CH	B	CH	B	CH	B	CH	B	CH	B
16	250	16	250	19	250	19	250	19	250	19	250
Cod.	4.37.516250	4.37.516250	4.37.519250	4.37.519250	4.37.519250	4.37.519250	4.37.519250	4.37.519250	4.37.519250	4.37.519250	4.37.519250

RICAMBI PER MORSE Art.800 - SPARE PARTS FOR VISES Art.800

Art. 800E

Guarnizione per slitta integrale
O ring for solid slide



Cod.	5.80.0E100	5.80.0E200	5.80.0E300	5.80.0E400	5.80.0E500	5.80.0E600
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 801G

Grano di bloccaggio protezione centrale
Setscrew for clamping central protection



Cod.	5.80.1G100	5.80.1G200	5.80.1G300	5.80.1G400	5.80.1G500	5.80.1G600
------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Art. 800I

Vite tcei per ganasce
Hex.socket head screw for jaws



Cod.	5.80.0I100	5.80.0I200	5.80.0I300	5.80.0I400	5.80.0I500	5.80.0I600
Cod.	5.80.1H100	5.80.1H200	5.80.1H300	5.80.1H400	5.80.1H500	5.80.1H600
Cod.	5.80.1I100	5.80.1I200	5.80.1I300	5.80.1I400	5.80.1I500	5.80.1I600

Art. 801H

Vite tcei per ganasce a gradino
Hex.socket head screw for step jaws


Art. 801I

Vite tcei per piastra di contenimento
Hex.socket head screw for screw holding plate

SERVOCOMANDI OLEODINAMICI PER MOTORI IDRAULICI


ELECTRO-HYDRAULIC POWER PACK FOR HYDRAULIC MOTORS

Tipo (grandezza) / Type (size)	1	2	3	4	5	6
Art. 566 Motore idraulico / Hydraulic motor	OMM32	OMP80	OMR200	OMR200	OMR200	OMR200
bar	140					
A mm	75	130	123	145	168	188
B mm	70	100	104	119	139	159
C mm	175	234	244	246	261	261
Cod.	5.89.01000	5.89.02000	5.89.03000	5.89.04000	5.89.05000	5.89.06000



Art. 891	Cod.	5.89.11000	5.89.12000	5.89.13000	5.89.14000	5.89.15000	5.89.16000
Piastra attacco motore idraulico / Hydraulic motor mounting plate							
Art. 892	Cod.	5.89.21000	5.89.22000	5.89.23000	5.89.24000	5.89.25000	5.89.26000
Boccola di trascinamento vite motore / Drive bushing screw-motor							
Art. 566	Cod.	5.56.61000	5.56.62000	5.56.63000	5.56.63000	5.56.63000	5.56.63000
Motore Idraulico / Hydraulic motor							
Art. 571	Cod.	5.57.11000	5.57.12000	5.57.13000	5.57.14000	5.57.15000	5.57.16000
Fine corsa elettronico / Electronic proximity switch							

Tipo (grandezza) / Type (size)		1	2	3	4	5	6
Art.890K/1	Passo vite / screw pitch mm	2	2	2	2	3	3
	bar	130	100	100	100	120	120
	l/min	5	10	20	20	20	20
	Cod.	5.89.0K101	5.89.0K201	5.89.0K301	5.89.0K401	5.89.0K501	5.89.0K601
Kit per automazione morse FMS							
Kit for FMS vises automation.							



- DATI TECNICI:

IDROMOTORE: Art.566

Motore elettrico Kw 5,5

Portata Min. 40 litri al minuto

Velocità apertura-chiusura morsa da calcolarsi in base al digramma idromotore (vedi pag. 5.65)

Per il diagramma forza di serraggio vedi pag. 5.74

Pressione massima di esercizio: 140 bar

TECHNICAL DATA:

HYDRAULIC MOTOR Art.566

Electric motor kW 5,5

Oil pumps: 40l/min

Opening and closing speed of vise to be calculated from hydraulic motor diagram at page 5.65

For clamping forces diagram see pag. 5.75

Max operating pressure: 140 bar
- COMPOSIZIONE COMPLETA DI:

 - ☐ N° 1 servocomando Art. 890
 - ☐ N° 1 centralina elettroidraulica Art. 266B/1
 - ☐ Comando manuale elettrico da pulsantiera con chiusura ed apertura indipendente, singola o simultanea
 - ☐ Regolazione forza di bloccaggio desiderata
 - ☐ Fine corsa elettronico regolabile
- COMPOSIZIONE COMPLETA OF:


 - ☐ N° 1 hydraulic servo unit Art. 890
 - ☐ N° 1 electro-hydraulic power pack Art. 266B/1
 - ☐ Electrically controlled by manual switch board
 - ☐ Adjustable clamping force as required
 - ☐ Adjustable electronic proximity switch

Tubi e cavi di collegamento elettrici ed idraulici con massima lunghezza 1600 mm / Hydraulic pipes and electrical cables with max lenght 1600 mm

SERVOCOMANDI OLEODINAMICI PER MOTORI IDRAULICI

ELECTRO-HYDRAULIC POWER PACK FOR HYDRAULIC MOTORS

Tipo (grandezza) / Type (size)		1	2	3	4	5	6
Art.890K/2	Passo vite / screw pitch mm	2	2	2	2	3	3
	bar	130	100	100	100	120	120
	l/min	10	20	40	40	40	40
	Cod.	5.89.0K102	5.89.0K202	5.89.0K302	5.89.0K402	5.89.0K502	5.89.0K602
Kit per automazione morse FMS							
Kit for FMS vises automation.							



- DATI TECNICI:

IDROMOTORE: Art.566

Motore elettrico Kw 5,5

Portata Min. 40 litri al minuto

Velocità apertura-chiusura morsa da calcolarsi in base al digramma idromotore (vedi pag. 5.65)

Per il diagramma forza di serraggio vedi pag. 5.74

Pressione massima di esercizio: 140 bar

TECHNICAL DATA:

HYDRAULIC MOTOR Art.566

Electric motor kW 5,5

Oil pumps: 40l/min

Opening and closing speed of vise to be calculated from hydraulic motor diagram at page 5.65

For clamping forces diagram see pag. 5.75


Max operating pressure: 140 bar
- COMPOSIZIONE COMPLETA DI:

 - ☐ N° 2 servocomandi Art. 89
 - ☐ N° 1 centralina elettroidraulica Art. 266B/1
 - ☐ Comando manuale elettrico da pulsantiera con chiusura ed apertura indipendente, singola o simultanea
 - ☐ Regolazione forza di bloccaggio desiderata
 - ☐ Fine corsa elettronico regolabile
- COMPOSITION COMPLETE OF:

 - ☐ N° 2 hydraulic servo units Art. 890
 - ☐ N° 1 electro-hydraulic power pack Art. 266B/1
 - ☐ Electrically controlled by manual switch board
 - ☐ Adjustable clamping force as required
 - ☐ Adjustable electronic proximity switch

Tubi e cavi di collegamento elettrici ed idraulici con massima lunghezza 1600 mm / Hydraulic pipes and electrical cables with max lenght 1600 mm

Tipo (grandezza) / Type (size)		1	2	3	4	5	6	
Art.890K/3	Passo vite / screw pitch mm	2	2	2	2	3	3	
	bar	130	100	100	100	120	120	
	l/min	15	30	60	60	60	60	
Art. 266B + 3 Art. 890		Cod.	5.89.0K103	5.89.0K203	5.89.0K303	5.89.0K403	5.89.0K503	5.89.0K603
Kit per automazione morse FMS								
Kit for FMS vises automation.								



- DATI TECNICI:

IDROMOTORE: Art.566

Motore elettrico Kw 5,5

Portata Min. 40 litri al minuto

Velocità apertura-chiusura morsa da calcolarsi in base al digramma idromotore (vedi pag. 5.65)

Per il diagramma forza di serraggio vedi pag. 5.74

Pressione massima di esercizio: 140 bar

TECHNICAL DATA:

HYDRAULIC MOTOR Art.566

Electric motor kW 5,5

Oil pumps: 40l/min

Opening and closing speed of vise to be calculated from hydraulic motor diagram at page 5.65

For clamping forces diagram see pag. 5.75

Max operating pressure: 140 bar
- COMPOSIZIONE COMPLETA DI:

 - ☐ N° 3 servocomandi Art. 89
 - ☐ N° 1 centralina elettroidraulica Art. 266B/1
 - ☐ Comando manuale elettrico da pulsantiera con chiusura ed apertura indipendente, singola o simultanea
 - ☐ Regolazione forza di bloccaggio desiderata
 - ☐ Fine corsa elettronico regolabile
- COMPOSITION COMPLETE OF:

 - ☐ N° 3 hydraulic servo units Art. 890
 - ☐ N° 1 electro-hydraulic power pack Art. 266B/1
 - ☐ Electrically controlled by manual switch board
 - ☐ Adjustable clamping force as required
 - ☐ Adjustable electronic proximity switch

Tubi e cavi di collegamento elettrici ed idraulici con massima lunghezza 1600 mm / Hydraulic pipes and electrical cables with max lenght 1600 mm

SERVOCOMANDI OLEODINAMICI PER MOTORI IDRAULICI

ELECTRO-HYDRAULIC POWER PACK FOR HYDRAULIC MOTORS

Tipo (grandezza) / Type (size)	1	2	3	4	5	6
Passo vite / screw pitch mm	2	2	2	2	3	3
bar	130	100	100	100	120	120
l/min	20	40	80	80	80	80
Cod.	5.89.0K104	5.89.0K204	5.89.0K304	5.89.0K404	5.89.0K504	5.89.0K604


Art.890K/4

Art. 266B + 4 Art. 890

Kit per automazione morse FMS
Kit for FMS vises automation.

DATI TECNICI:
IDROMOTORE: Art.566
Motore elettrico Kw 5.5
Portata Min. 40 litri al minuto
Velocità apertura-chiusura morsa da calcolarsi in base al diagramma idromotore (vedi pag. 5.65)
Per il diagramma forza di serraggio vedi pag. 5.74
Pressione massima di esercizio: 140 bar

TECHNICAL DATA:
HYDRAULIC MOTOR Art.566
Electric motor kW 5,5
Oil pumps: 40l/min
Opening and closing speed of vise to be calculated from hydraulic motor diagram at page 5.65
For clamping forces diagram see pag. 5.75
Max operating pressure: 140 bar



COMPOSIZIONE COMPLETA DI:
☐ N° 3 servocomandi Art. 89
☐ N° 1 centralina elettroidraulica Art. 266B/1
☐ Comando manuale elettrico da pulsantiera con chiusura ed apertura indipendente, singola o simultanea
☐ Regolazione forza di bloccaggio desiderata
☐ Fine corsa elettronico regolabile

COMPOSITION COMPLETE OF:
☐ N° 3 hydraulic servo units Art. 890
☐ N° 1 electro-hydraulic power pack Art. 266B/1
☐ Electrically controlled by manual switch board
☐ Adjustable clamping force as required
☐ Adjustable electronic proximity switch

Riduttore epicicloidale il quale consente di moltiplicare notevolmente la coppia sviluppata dal motore idraulico consentendo di arrivare a elevate forze di serraggio, fino a 480 kN

Epicyclic force reducer able to multiply greatly the torque generated by the hydraulic engine reaching a very high clamping force, maximum 480kN.




Tubi e cavi di collegamento elettrici ed idraulici con massima lunghezza 1600 mm / Hydraulic pipes and electrical cables with max lenght 1600 mm

DIAGRAMMI COPPIE MOTORI IDRAULICI

HYDRAULIC MOTOR TORQUE DIAGRAMS


Art.890

(Art.890) Motore idraulico
(Art.890) Hydraulic motor




OMR 32

Morse FMS tipo 1 / Type 1 FMS vises




Art.890

(Art.890) Motore idraulico
(Art.890) Hydraulic motor




OMR 80

Morse FMS tipo 2 / Type 2 FMS vises




Art.890

(Art.890) Motore idraulico
(Art.890) Hydraulic motor



OMR 200

Morse FMS tipo 3 - 4 - 5 - 6 / Type 3 - 4 - 5 - 6 FMS vises



VELOCITA' = Passo vite x giri/min (dati dalla portata di olio in l/min) - 25% circa per attriti e resistenze varie.
Esempio: Vite passo 2 mm; **Giri 200/min** (ipotizzando una portata olio di **40 l/min**); $V = 2 \times 200 = 400 - 25\% = 300 \text{ mm/min}$ per una morsa.
Per più morse dividere la velocità ottenuta per il numero delle morse impiegate.

SPEED = Screw pitch x RPM (that you get from oil pump of 40 l/min) about - 25% for friction and other resistance.
Example: Screw pitch 2mm; **RPM 200/min** (taking in consideration oil pump of **40 l/min**); $V = 2 \times 200 = 400 - 25\% = 300 \text{ mm/min}$ for one vise.
For more vises divide the speed obtained by the number of vises used.



DIVISORE AUTOMATICO DPG 250

AUTOMATIC DIVIDING HEAD DPG 250

Divisore automatico
Automatic dividing head

Dati tecnici
Technical Data

DPG 250



PROGRAMMAZIONE TOUCH SCREEN
FACILE ED INTUITIVA O TRAMITE COLLEGAMENTO DIRETTO AL CNC




EASY AND INTUITIVE TOUCH SCREEN
PROGRAMMING OR THROUGH DIRECT CONNECTION TO THE CNC

- Installazione semplice (alimentazione 220V)
- Corona in bronzo speciale
- Controsupporto semplice
- Vite senza fine in acciaio temprato e rettificato
- Vite e corona in bagno d'olio
- Cuscinetti a vite precaricati
- Cuscinetto anteriore a rulli incrociati sovradimensionato
- Recupero gioco con avvicinamento assiale
- Completa tenuta stagna ai liquidi con possibilità di pressurizzazione
- Possibilità di montare motori di tutte le marche
- Dimensioni esterne contenute
- Finestra di controlli liquidi e condensa
- Lavorazione in posizionamento a 360°

- Easy installation (220V)
- Special bronze crown
- Simple tailstock
- Worm screw in hardened ground steel
- Bath lubrication Screw and Crown
- Pre-loaded screw bearings
- Over-dimensioned crossed-roller front bearing
- Play recover with axial approach
- Watertight seal with possibility of pressurization
- Possibility to mount motors of all brands
- Reduced external dimensions
- Condensation and liquid control window
- 360° work positioning


Diametro del divisore Dividing head diameter		250 mm
Diametro del foro passante Clearance hole diameter		70,5 mm
Altezza punta Center height		200 mm
Dimensione della scanalatura a T T-Slot width		12 mm
Sistema di bloccaggio Clamping system		Iidraulico Hydraulic
Forza frenante Clamping torque		3000 Nm
Motore Servo motor		3000 Max.g/min
Minimo incremento Minimum increment		0,002
Velocità di rotazione Rotation speed		33,3 Giri/min
Rapporti vite/corona Speed reduction ratio (screw/gear)		1/90
Rapporti vite/motore Speed reduction ratio (screw/motor)		1/180
Precisione Indexing accuracy		±10 Sec.
Ripetibilità Repeatability		4 Sec.
Max. carico di lavoro sul divisore Max. allowable work weight on the dividing head	Verticale Vertical	Kg.550
	Orizzontale Horizontal	Kg.1500
		N 25000
Max. carico di spinta applicabile sul divisore Max. allowable tool load on the dividing head		FxL Nm 1000
		FxL Nm 2200
Rapporti vite/corona Speed reduction ratio (screw/gear)	Verticale Vertical	10,5 Kg. m²
Coppia in lavoro Driving torque	Corona dentata Worm gear	698 Nm
Kg		110
Cod.		8.DP.G2500

DPG 250



Tipo (grandezza) / Type (size)

Divisore Gerardi **DPG250**
con cubo-morsa **FMS**
per serraggi singoli, doppi
o autocentranti



Gerardi
dividing head
DPG250 with
FMS vise-cube for
single, double and self-
centering clamping

	kN	1 25 kN		2 25 kN				3 30 kN				
D		200	300	300	400	500	600	400	500	600	700	800
G1		120			175					210		
W		74			94					124		
Cod.		5.DP.G25000	5.DP.G25010	5.DP.G25020	5.DP.G25030	5.DP.G25040	5.DP.G25050	5.DP.G25060	5.DP.G25070	5.DP.G25080	5.DP.G25090	5.DP.G25011

Nel caso si disponga di un proprio divisore, il prezzo dell'attrezzatura potrebbe subire variazioni
In case you already have a diverger, the price may be revised

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

Art. 99A

Supporto
Support



Cod. 5.99.A1000

Art. 99B

Perno di centraggio completo
di sistema d'allineamento
Horizontal centering pin with alignment system



Cod. 5.99.B1000 5.99.B2000 5.99.B3000

Art. 99H

Distanziale per supporto
Spacer support



Cod. 5.99.H1000

Art. 62K

DPG 250


Piastra di interfaccia per cubo FMS
completa di sistema d'allineamento
Connecting plate with alignment system for FMS



Cod. 5.62.K801A5 5.62.K801A6 5.62.K801A7

Art. 99S



Piastra base con cave e piani rettificati
Base plate with slot and ground faces



Dimensioni B mm Dimension B mm	A	C	Kg	Cod.	
650	400	50	102	7.99.S065S	
950	400	50	149	7.99.S095S	
1250	400	50	195	7.99.S125S	

Cave o fori calibrati su richiesta - Slot or calibrated holes on request

Disponibili quote "B" a step di 50mm - Available dimension "B" in steps of 50mm



DIVISORE MECCANICO DIVIGER 205

MECHANICAL DIVIDING HEAD DIVIGER 205

Divisore automatico
Automatic dividing head

Dati tecnici
Technical Data

DIVIGER 205



Diametro del divisore Dividing head diameter	220 mm
Diametro del foro passante Clearance hole diameter	85 mm
Altezza centrale Center height	200 mm
Dimensione della scanalatura a T T-Slot width	-
Sistema di bloccaggio Clamping system	Meccanico Mechanical
Minimo incremento Minimum increment	1°
Precisione Indexing accuracy	±10 Sec.
Coppia in lavoro Driving torque	3000 Nm
Kg	93
Cod.	7.66.73000



DIVISORE MECCANICO, SENZA CAVI O IDRAULICA,
PERMACCHINE A CNC


MECHANICAL DIVIDING HEAD, WITHOUT ELECTRICAL CABLES
OR HYDRAULIC, FOR CNC MILLING MACHINE

- Maggiore efficienza nella lavorazione su più lati
- Completamente autonomo dalla macchina
- Elevato momento torcente
- Divisione manuale o automatica tramite mandrino macchina
- 360 posizioni
- Serraggio simultaneo di due particolari grazie alla doppia flangia
- lavorazione su 5 facce senza contropunta
- Lavorazione a barra grazie al mandrino cavo
- Utilizzabile orizzontalmente o verticalmente
- Cambio tramite serraggio a cuneo

- Cost-effective on multiple-sides machining
- Machine independent
- High holding torque
- Dividing manually or automatically using the machine spindle
- 360 x 1° division
- Simultaneous clamping of 2 workpieces thanks to the dual flange
- 5 faces machining without counter-holder
- Bar machining due to hollow spindle
- To be used horizontally or vertically
- Quick change through wedge clamping




DIVIGER 205



Tipo (grandezza) / Type (size)

Divisore Gerardi **DIVIGER 205**
con cubo-morsa **FMS**
per serraggi singoli, doppi
o autocentranti



Gerardi
DIVIGER 205
with **FMS**
vise-cube for
single, double and self-
centering clamping

	kN	1 25 kN		2 25 kN				3 30 kN				
D		200	300	300	400	500	600	400	500	600	700	800
G1		120			175				210			
W		74			94				124			
Cod.		5.DIV20500	5.DIV20510	5.DIV20520	5.DIV20530	5.DIV20540	5.DIV20550	5.DIV20560	5.DIV20570	5.DIV20580	5.DIV20590	5.DIV20511

Nel caso si disponga di un proprio divisore, il prezzo dell'attrezzatura potrebbe subire variazioni
In case you already have a diverger, the price could be modified

UPGRADE YOUR VISE APPLICATIONS THROUGH MODULAR ACCESSORIES !

Art. 99A

Supporto
Support



Cod. 5.99.A1000

Art. 99B

Perno di centraggio completo
di sistema d'allineamento
Horizontal centering pin with alignment system



Cod. 5.99.B1000 5.99.B2000 5.99.B3000

Art. 99H

Distanziale per supporto
Spacer support



Cod. 5.99.H1000

Art. 62K


DIVIGER 205
Piastra di interfaccia per cubo FMS
completa di sistema d'allineamento
Connecting plate with alignment system for FMS



Cod. 5.62.K801A5 5.62.K801A6 5.62.K801A7

Art. 99S



Piastra base con cave e piani rettificati
Base plate with slot and ground faces



Dimensioni B mm Dimension B mm	A	C	Kg	Cod.	
650	400	50	102	7.99.S065S	
950	400	50	149	7.99.S095S	
1250	400	50	195	7.99.S125S	

Cave o fori calibrati su richiesta - Slot or calibrated holes on request

Disponibili quote "B" a step di 50mm - Available dimension "B" in steps of 50mm



PREDISPOSIZIONE e MONTAGGIO MORSE su CUBI LAVORATI TOMBSTONES SET-UP and VISES MOUNTING on MACHINED TOMBSTONES

Art. 57C Cubo lavorato Machined cube



Dim. A=250 / B=400 / H=660

Cod. 8.53.C00081

Art. 864 Tipo di morsa Vise type



Art.864 Tipo 3x500

Cod. 5.86.43500

Numero morsa
Vises number x 4


Predisposizione e montaggio completo Complete set up & mounting



Cod. MAN-040-FMS

Realizzazione di fori filettati o fori di fissaggio (da un minimo di 4 a un massimo di 6), fori calibrati o chiavette (da un minimo di 2 a un massimo di 3).
Creation of threaded holes or screw holes (minimum 4 and maximum 6), calibrated holes or key-ways (minimum 2 and maximum 3).

Cubo con morse Cube with vises



TABULATO controllo DEA - MAN-100-FMS
PRINTOUT DEA control - MAN-100-FMS

PREDISPOSIZIONE e MONTAGGIO MORSE su CUBO a RETICOLO TOMBSTONES SET-UP and VISES MOUNTING on 2 GRID TOMBSTONES

Art. 53F Cubo a reticolo Grid tombstone



Dim. A=250 / B=400 / H=660

Cod. 8.53.F00081

Art. 864 Tipo di morsa Vise type



Art.864 Tipo 3x500

Cod. 5.86.43500

Numero morsa
Vises number x 4

Montaggio ed allineamento (standard) (Standard) Assembly and alignment



Cod. MAN-070-FMS

Montaggio di una o più morse e/o attrezzature già predisposte tra loro comprensivo di controllo manuale. Il prezzo di listino comprende manodopera, viti, staffe e tasselli per singola morsa.
Assembly of one or more vises or equipments already interfaced between themselves complete of manual check. The list price includes working hours, screws, holding clamps and key-nuts for only one vise.

Art. 750 Cubo con morse Cube with vises




Art.750 Type 3

Cod. 1.75.03300

TABULATO controllo DEA - MAN-100-FMS
PRINTOUT DEA control - MAN-100-FMS

DISPOSITIVO TERZA MANO PER MORSE FMS DOPPIE THIRD HAND ACCESSORY FOR DOUBLE FMS VISES



DISPOSITIVO TERZA MANO PER MORSE FMS DOPPIE

Il meccanismo "Terza mano" nella morsa in versione a doppia stazione, consente il carico e serraggio lieve del primo pezzo (dalla parte opposta alla chiave nella stazione inferiore della morsa), mentre nel frattempo viene caricato il secondo pezzo di dimensione maggiore (da cui la denominazione "Terza mano"). Tale dispositivo risulta particolarmente utile quando la morsa viene usata in posizione verticale. Con il dispositivo "Terza mano", i due particolari da lavorare possono essere di dimensioni diverse con uno scarto massimo fra loro di 2 mm.

Il meccanismo "Terza mano" standard ha una spinta di max 50 Kg. Volendo ottenere una spinta maggiore, basta sostituire le molle in dotazione con altre di maggior potenza (attenzione però a mantenere la stessa quota di altezza del pacchetto molle) oppure aggiungendo un altro distanziale di max. 3mm
N.B: sostituendo le molle o aggiungendo un distanziale extra bisogna tener presente che il maggior precarico comporterà lo stesso carico di spinta anche girando la vite Art.822 a vuoto.

Non volendo il meccanismo "Terza Mano", il tutto può essere semplicemente rimosso togliendo le molle con i relativi distanziali dalla loro sede naturale.

Attenzione!! Assicurarsi che Art.850N rimanga fissato nella morsa per proteggere l'eventuale entrata di trucioli.

THIRD HAND DEVICE FOR DOUBLE STATION FMS VISES

The "Third Hand" device in the double station vise configuration, allows the first workpiece loaded to be gripped/clamped lightly with a little pressure (on the opposite side of the wrench and then in the lower vise station), while the second workpiece (bigger than first) is being loaded (from here the "third Hand" denomination). Such device is useful especially with the vise vertically positioned.

With the "Third Hand" device the two workpiece can be up to 2 mm different in gripping width.


The standard "Third Hand" device has a max pressure of 50 Kg.

In order to reach a higher clamping power it is enough to preload by changing the standard springs with more powerful ones or by adding a spacer (max 3 mm). Be careful that remains the same spring and spacer packing height dimensions.

P.S: By changing springs or adding extra spacer remember that the higher preload will give the same resistance (given by the more powerful preload) even just turning the main screw Art.822 freely.

If the "Third Hand" device is not required, it could be simply removed by taking away the springs and their spacers from their standard position.

Attention!! Make sure that the Art.850N remains fixed in the vise to provide protection from dirt getting inside the vise.



Art.850P



Diagrammi di serraggio / Clamping diagrams

FMS

Diagrammi di serraggio meccanico con chiave dinamometrica


Mechanical clamping diagrams with torque wrench

Art. 357

Morse tipo Vises type

VITE: TPF 18 / 20 mm PASSO: 2 mm
SCREW: TPF 18 / 20 mm PITCH: 2 mm

1




Art. 357

Morse tipo Vises type

VITE: TPF 18 / 24 mm PASSO: 2 mm
SCREW: TPF 18 / 24 mm PITCH: 2 mm


2



Morse tipo Vises type

VITE: TPF 24 / 30 mm PASSO: 2 mm
SCREW: TPF 24 / 30 mm PITCH: 2 mm

3-4




Art. 357

Morse tipo Vises type

VITE: TPF 30 / 36 mm PASSO: 3 mm
SCREW: TPF 30 / 36 mm PITCH: 3 mm

5-6



Diagrammi serraggio / Clamping diagrams

FMS

Diagrammi di serraggio meccanico con moltiplicatore di potenza

Mechanical clamping diagrams with pressure multiplier



Art. 802

Morse tipo Vises type

VITE: TPF 18 / 20 mm PASSO: 2 mm
SCREW: TPF 18 / 20 mm PITCH: 2 mm
Rapporto trasmissione: 9:1
Gear ratio: 9:1

1

Type 1 Cod. 5.80.21000 € 906



Art. 802



RATIO = h1 : h2

Morse tipo Vises type

VITE: TPF 24 / 30 mm PASSO: 2 mm
SCREW: TPF 24 / 30 mm PITCH: 2 mm
Rapporto trasmissione: 7:1
Gear ratio: 7:1

3-4

Type 3 Cod. 5.80.23000 € 953



Art. 802


RATIO = h1 : h2

Morse tipo Vises type

VITE: TPF 18 / 24 mm PASSO: 2 mm
SCREW: TPF 18 / 24 mm PITCH: 2 mm
Rapporto trasmissione: 7:1
Gear ratio: 7:1

2

Type 2 Cod. 5.80.22000 € 906



RATIO = h1 : h2


Morse tipo Vises type

VITE: TPF 30 / 36 mm PASSO: 3 mm
SCREW: TPF 30 / 36 mm PITCH: 3 mm
Rapporto trasmissione: 7:1
Gear ratio: 7:1

5-6

Type 5 Cod. 5.80.25000 € 1.278

Type 6 Cod. 5.80.26000 € 1.270



RATIO = h1 : h2

Diagrammi serraggio / Clamping diagrams

FMS


Diagrammi di serraggio meccanico tramite motore idraulico

Mechanical clamping diagrams through hydraulic motor **Art. 890**

Morse tipo Vises type

VITE: TPF 18 / 20 mm PASSO: 2 mm
SCREW: TPF 18 / 20 mm PITCH: 2 mm
Motore idraulico tipo **OMM 32**
Hydraulic motor type **OMM 32**

1




Art. 890

Morse tipo Vises type

VITE: TPF 18 / 24 mm PASSO: 2 mm
SCREW: TPF 18 / 24 mm PITCH: 2 mm
Motore idraulico tipo **OMP 80**
Hydraulic motor type **OMP 80**


2



Morse tipo Vises type

VITE: TPF 24 / 30 mm PASSO: 2 mm
SCREW: TPF 24 / 30 mm PITCH: 2 mm
Motore idraulico tipo **OMR 200**
Hydraulic motor type **OMR 200**

3-4




Art. 890

Morse tipo Vises type

VITE: TPF 30 / 36 mm PASSO: 3 mm
SCREW: TPF 30 / 36 mm PITCH: 3 mm
Motore idraulico tipo **OMR 200**
Hydraulic motor type **OMR 200**

5-6



ATTENZIONE! Azionamento idraulico ma serraggio meccanico (PIU' SICURO) - IMPORTANT! Hydraulic control, but mechanical clamping (SAFER)

NB: Alcuni fattori, come la lubrificazione, lo staffaggio, gli attriti ed altro, possono modificare i valori indicati fino a $\pm 10\%$. Per un corretto utilizzo non superare i valori indicati nel grafico
Some factor as lubrication, clamping on the machine table, frictions and more can modify above values within a $\pm 10\%$ range. For optimum operation do not exceed chart values.

ISTRUZIONI PER UN CORRETTO UTILIZZO

ISTRUCTIONS FOR A PROPER USE




Libretto Istruzioni / Instruction Book

Scansiona il QR code e scarica
le istruzioni complete

Scan the QR code to download
the complete instructions


TOLLERANZE GEOMETRICHE

GEOMETRIC ACCURACIES



TOLLERANZE DINAMICHE

DINAMIC ACCURACIES




Art 865	* Coppia applicata - Torque Nm	Forza di serraggio - Clamping power
Morsa tipo 1 Vise type 1	120	2500 Kgf
Morsa tipo 2 Vise type 2	140	2500 Kgf
Morsa tipo 3 Vise type 3	180	3000 Kgf
Morsa tipo 4 Vise type 4	180	3000 Kgf
Morsa tipo 5 Vise type 5	240	3200 Kgf
Morsa tipo 6 Vise type 6	240	3200 Kgf

* Max coppia applicabile per
non superare i valori consigliati

1 kgf . m = 9.806

ESTREMA VERSATILITY EXTREME VERSATILITY




Sistema di serraggio meccanico, idraulico, pneumatico elettrico o con moltiplicatore di potenza, tramite comando manuale, a pedale o mediante pulsante elettrico (vedi pag. 12)

Mechanic, hydraulic or pneumatic or electrical clamping system or with pressure multiplier, through manual, pedal or push button control (see page 12)



3 posizioni per la ganasce fissa
3 positions for the fixed jaw




Costruzione solida e compatta e massima apertura rispetto alla sua lunghezza

Space saving design, solid construction and maximum blocking ratio to total length




Serraggio dall'esterno all'interno e viceversa
Outside to inside clamping and viceversa




Precisioni geometriche con tolleranze entro 0,02mm

Geometrical accuracy with tolerances within 0,02 mm



Posizionamento verticale-orizzontale laterale grazie alle chiavette longitudinali e trasversali sia sulla base che in testa
Vertically, horizontally and sideways vise positioning by the




Accurata ripetibilità di posizionamento dei particolari da lavorare

Very accurate repetibility of workpieces position




Collegamento: fianco a fianco, dorso a dorso
Side by side, back to back vise positioning




Flessioni ridotte di due volte rispetto alle morse modulari STANDARD

Bending reduced two times with respect to the STANDARD modular vises




Possibilità illimitata per ganasce speciali
Unlimited range of special jaws




Trasformazione da autocentrante a doppia tramite la sostituzione delle ganasce sul corpo base universale e tramite la ghiera di regolazione.

Transform each single vise in a self-centering with possibility to block from outside to inside and vice versa and in a double vise through the substitution of the jaws on the universal vise body base and by the setting nut.



Sostituzione semplice e precisa delle ganasce
Simple and precise exchange of jaws



Protezione integrale dalla penetrazione di corpi estranei tramite piastre scorrevoli

Integral protection from chips and dirty through sliding protections